



PaxTower S-PLUS 1T

De handige inklapbare steiger met het 1-kliksysteem voor veeleisende vakmensen met de S-PLUS-reling voor meer veiligheid bij het opstellen en afbouwen.

Productomschrijving

- Eenvoudige bediening met één hand van het vouwframe met robuuste vergrendeling: Vastzetten en losmaken met maar één klik.
- Gepatenteerde kantplank-eenheid: Snel aangebracht en snel vastgezet.
- Soepele insteekgeleidingen van hard plastic: geen vastklemmen bij het in elkaar zetten van de opbouwframes.
- Steigerlengte: 1,80 m; steigerbreedte: 0,72 m.
- Volgens nieuwe EN 1004; Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m²).
- Zwenkwielen van 125 mm met rem; uit te breiden met rollenadapter (bestelnr. 42794) tot spindelbare wielen.
- Schoor- en sportdiameter 45 mm.



Producteigenschappen

Diameter sporten	45 mm
Garantie	10 jaar
Kokerdiameter	45 mm
Normen	EN 1004-1
Past door de deur	Ja



Platformbreedte	0.6 m
Platformlengte	1.8 m
Platformmaat	0,6m × 1,8m
Steigerbreedte	0.72 m
Steigerklasse	3 (= 200 kg/m ²)
Steigerlengte	1.8 m
Type klauw	automatisch
Wieldiameter	125 mm
Wielen spindelbaar	Nee

Productvarianten

	53521	53522	53523	53524	53525	53526
Gewicht	38.3 kg	71.4 kg	79.5 kg	108 kg	114.1 kg	142.6 kg
Platformhoogte	0.55 m	1.55 m	2.55 m	3.55 m	4.55 m	5.55 m
Steigerhoogte	1.65 m	2.65 m	3.65 m	4.65 m	5.65 m	6.65 m
Transportafmetingen	1.950 mm × 750 mm × 400 mm	2.150 mm × 750 mm × 700 mm	2.150 mm × 750 mm × 750 mm	2.150 mm × 750 mm × 950 mm	2.150 mm × 750 mm × 1.100 mm	2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm
Werkhoogte	2.55 m	3.55 m	4.55 m	5.55 m	6.55 m	7.55 m

	53510
Gewicht	29.1 kg
Platformhoogte	0.55 m
Steigerhoogte	1.65 m
Transportafmetingen	1.950 mm × 750 mm × 350 mm
Werkhoogte	2.55 m



ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 2-4-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.