



Everest Plus 2E

Veilig bovenaan staan. De opsteekladder met treden van 80 mm diep in plaats van sporten in het bovenste deel van de ladder.

Productomschrijving

- Veilig bovenaan staan. De opsteekladder met treden in plaats van sporten in het bovenste deel.
- Bijzonder licht door de combinatie van ladder met treden en ladder met sporten (hybride constructie).
- Wand beschermend verplaatsen door kunststof gevelrollen aan de bovenladder.
- Hoogte verstelbaar in stappen van 280 mm.
- Bovenladder uitgerust met kunststof gevelrollen.
- Veilige vergrendeling door haken met uittil-borging.
- Ladderbreedte: 420 mm.
- Bomen en geleidingsbeslag van geëxtrudeerde aluminium profielen voor de hoogste veiligheid.
- Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.



Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschappen

Belasting	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	naturel
Garantie	10 jaar



Gevelrollen	Rubber
Kokermaat	73 mm
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	265 mm
buitenmaat basisdeel	420 mm

Productvarianten

	40467	40468	40469
Aantal sporten	2 × 8	2 × 10	2 × 12
Breedte stabilisatiebalk	0.9 m	1 m	1.1 m
Gewicht	11.5 kg	13.9 kg	17 kg
Ladderlengte, ingeschoven	2.52 m	3.08 m	3.64 m
Ladderlengte, uitgeschoven	4.2 m	5.32 m	6.44 m
Transportafmetingen	ca. 2.520 mm × ca. 420 mm × ca. 200 mm	ca. 3.080 mm × ca. 420 mm × ca. 200 mm	ca. 3.640 mm × ca. 420 mm × ca. 200 mm
Werkhoogte	4.9 m	5.95 m	7 m

ZARGES B.V.
 Knippersven 7
 NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
 Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
 Effectief 28-6-2026
 Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.