



# Skymaster Plus X

Eén ladder, veel functies: de flexibele oplossing voor veilig op- en afstappen en extra stabiel staan.

Bijzonder comfortabel en extra veilig dankzij 80 mm diepe treden op de bovenste ladder.

## Productomschrijving

- Eén ladder, veel functies: de flexibele oplossing voor veilig op- en afstappen en extra stabiel staan. Bijzonder comfortabel en extra veilig dankzij 80 mm diepe treden op de bovenste ladder.
- Bijzonder licht door de combinatie van ladder met treden en ladder met sporten (hybride constructie).
- De hoogste stabiliteit door starre verbinding aan beide zijden.
- Met wiel in de stabilisatiebalk voor ergonomisch vervoer.
- Bovenladder met gevelrollen.
- Bovenladder ook apart als enkele ladder inzetbaar bij bestelnr. 41578-41579.
- Beveiliging tegen uitrekken door middel van zeer sterke polyesterbanden met een ingenaaide bevestigingslip.
- Optimale verbinding van de ladderklauw door kokeromvattende constructie.
- Uittilborging en ladderklauw kunnen dankzij geschroefde bevestiging worden omgewisseld.
- Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.



## Verwijzing und speciale funktionen



Optimaal veilig staan door extra brede stabilisatiebalk en twee starre verbindingen.

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

## Producteigenschappen

Belasting	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	naturel
Garantie	10 jaar
Gevelrollen	Rubber
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	265 mm
Starre verbinding	tweezijdig
Type sporten/treden	geprofileerd

## Productvarianten

	41578	41579	41580	41581
Aantal sporten	3 × 8	3 × 10	3 × 12	3 × 14
Breedte stabilisatiebalk	1 m	1.185 m	1.2 m	1.2 m
Gewicht	18.8 kg	26.2 kg	32.1 kg	36.6 kg
Kokermaat	73 mm	85 mm	98 mm	98 mm
Ladderlengte, ingeschoven	2.45 m	3.01 m	3.58 m	4.14 m
Ladderlengte, uitgeschoven als 3-dlg. ladder	5.81 m	6.88 m	8.61 m	9.73 m



	41578	41579	41580	41581
Lengte als 2-delige ladder en als trap met opsteekdeel	4.13 m	4.94 m	6.1 m	6.94 m
Transportafmetingen	ca. 2.450 mm × ca. 500 mm × ca. 220 mm	ca. 3.015 mm × ca. 500 mm × ca. 230 mm	ca. 3.585 mm × ca. 500 mm × ca. 245 mm	ca. 4.145 mm × ca. 500 mm × ca. 245 mm
Werkhoogte als 3-dlg ladder	max. ca. 6.55 m	max. ca. 7.6 m	max. ca. 9.15 m	max. ca. 10.2 m

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)

Effectief 13-5-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.