



Platformtrap, in hoogte verstelbaar en verrijdbaar

Altijd de ideale hoogte.

Productomschrijving

- Flexibiliteit: werken op verschillende hoogtes.
- Eenvoudige bediening: door één persoon.
- Veiligheid: dankzij brede, comfortabele opstap via een in hoogte verstelbare trap met vier bomen.
- Veiligheid: veilig werken op een groot platform.
- Ergonomie: aanpassing aan de ideale werkhoogte voor elke activiteit.
- Ergonomie: verstelbaar op de ideale werkhoogte, ook voor medewerkers van verschillende lengte.




Verwijzing und speciale funktionen

Mochten uw wensen niet vervuld kunnen worden met het bestaande modulesysteem, dan ontvangt u van ons ook een op uw vereisten afgestemde oplossing!
Toegepaste normen: Machinerichtlijn 2006/42/EG, EN ISO 14122-3, EN 131-7.

Producteigenschappen

Belasting	max. 150 kg
Certificering	DEKRA
Platformlengte	1000 mm

Productvarianten



	40060049	40060041	40060042	40060043	40060044	40060045
Gewicht	152.6 g	239 kg	225.8 kg	196 kg	185.2 kg	379 kg
Platformbreedte	800 mm	1000 mm	800 mm	1000 mm	800 mm	1000 mm
Platformhoogte	900mm - 1.300mm	1.900mm - 2.900mm	1.900mm - 2.900mm	1.400mm - 2.100mm	1.400mm - 2.100mm	1.900mm - 2.900mm
Spreiding	2191 mm	3739 mm	3739 mm	2967 mm	2967 mm	3745 mm
Tredebreedte	600 mm	800 mm	600 mm	800 mm	600 mm	800 mm
Uitvoering	Indoor.	Indoor.	Indoor.	Indoor.	Indoor.	Indoor en outdoor.

	40060046	40060047	40060048
Gewicht	349.8 kg	320.8 kg	297.7 kg
Platformbreedte	800 mm	1000 mm	800 mm
Platformhoogte	1.900mm - 2.900mm	1.400mm - 2.100mm	1.400mm - 2.100mm
Spreiding	3745 mm	2972 mm	2972 mm
Tredebreedte	600 mm	800 mm	600 mm
Uitvoering	Indoor en outdoor.	Indoor en outdoor.	Indoor en outdoor.

ZARGES B.V.
 Knippersven 7
 NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
 Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
 Effectief 27-6-2026
 Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.