DATABLAD

XLstep P

PRODUCTOMSCHRIJVING

- Handig en robuust werkplatform in nieuw ontwerp.
- Platformafmetingen ca. 400 x 300 mm.
- Extra diepe treden (92 mm) om comfortabel en veilig te staan.
- Optimale stabiliteit door starre verbinding aan beide zijden dienend als spreid- en drukbeveiliging.
- Tweezijdig oploopbaar.
- Schone handen dankzij slijtvaste, geanodiseerde stangen.
- Nieuw, hoogwaardig ontwerp van de schoenen van 2-componenten kunststof – ook geschikt voor werkzaamheden op roosteroppervlakken.











VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Voldoet aan de normen EN 14183, VNA 205/2009 en AFS 2023:9.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Belasting	150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	geanodiseerd

Eigenschap	Waarde
Diepte treden	92 mm
Garantie	10 jaar
Kokermaat	48 mm
Materiaal	Geanodiseerd aluminium
Platformbreedte	400 mm
Platformlengte	300 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	geklonken
Sporten-/tredenafstand verticaal	250 mm
Type sporten/treden	geprofileerd

PRODUCTVARIANTEN

	40101	40102	40103
Aantal treden	2 × 2	2 × 3	2 × 4
Buitenmaat	0.6 m	0.68 m	0.76 m
Gewicht	4.7 kg	6.1 kg	7.8 kg
Grondoppervlakte	0,64 m × 0,6 m	0,82 m × 0,68 m	0,99 m × 0,76 m
Normen	EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009	EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009	EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009
Platformhoogte	0.49 m	0.74 m	0.99 m
Transportafmetingen	ca. 580 mm × ca. 600 mm × ca. 290 mm	ca. 840 mm × ca. 680 mm × ca. 290 mm	ca. 1.105 mm × ca. 760 mm × ca. 290 mm
Werkhoogte	2.49 m	2.74 m	2.99 m

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

RESERVEONDERDELEN 3



Buitenschoen
Artikelnummer 21012290



Kniksteun zonder aanslag, links
Artikelnummer 800475



Kniksteun zonder aanslag, rechts
Artikelnummer 800476

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 27-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.