DATABLAD

RCstep SP

PRODUCTOMSCHRIJVING



- Treden en platform met een unieke structuur voor maximale slipweerstand (R13).
- Platformafmetingen ca. 600 x 300 mm.
- Optimale stabiliteit door starre verbinding aan beide zijden dienend als spreid- en drukbeveiliging.
- Extra diepe treden (92 mm) om comfortabel en veilig te staan.
- Eenzijdig oploopbaar.
- Dankzij de speciaal gevormde spanten kan het gehele platformoppervlak onbeperkt worden benut.
- Extra brede veiligheidsbeugel met praktische aflegbak.
- Schone handen dankzij slijtvaste, geanodiseerde stangen.
- Nieuw, hoogwaardig ontwerp van de schoenen van 2-componenten kunststof – ook geschikt voor werkzaamheden op roosteroppervlakken.

VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Voldoet aan de normen EN 14183, VNA 205/2009 en AFS 2023:9.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Aflegbak	Aluminium
Belasting	150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	geanodiseerd

Eigenschap	Waarde
Diepte treden	92 mm
Garantie	10 jaar
Kokermaat	48 mm
Materiaal	Geanodiseerd aluminium
Platformbreedte	600 mm
Platformlengte	300 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	geklonken
Sporten-/tredenafstand verticaal	250 mm
Type sporten/treden	RC-trede

PRODUCTVARIANTEN

	40278	40279
Aantal treden incl. platform	3	4
Buitenmaat	0.88 m	0.96 m
Gewicht	8.4 kg	9.6 kg
Grondoppervlakte	0,82 m × 0,88 m	1 m × 0,96 m
Normen	EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009	EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009
Platformhoogte	0.74 m	0.99 m
Transportafmetingen	ca. 1.550 mm × ca. 880 mm × ca. 290 mm	ca. 1.810 mm × ca. 960 mm × ca. 290 mm
Werkhoogte	2.74 m	2.99 m

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

RESERVEONDERDELEN 3



Buitenschoen
Artikelnummer 21012290



Kniksteun zonder aanslag, links
Artikelnummer 800475



Kniksteun zonder aanslag, rechts
Artikelnummer 800476

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 16-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.