



RCstep SP

Productomschrijving

- Platformafmetingen ca. 600 x 300 mm.
- Optimale stabiliteit door starre verbinding aan beide zijden dienend als spreid- en drukbeveiliging.
- Extra diepe treden (92 mm) om comfortabel en veilig te staan.
- Eenzijdig oploopbaar.
- Veiligheidsbeugel met praktische aflegbak.
- Schone handen dankzij slijtvaste, geanodiseerde stangen.
- Nieuw, hoogwaardig ontwerp van de schoenen van 2-componenten kunststof – ook geschikt voor werkzaamheden op roosteroppervlakken.



Verwijzing und speciale functien

Overeenkomstig de norm EN 14 183.

Producteigenschappen

Aflegbak	Aluminium
Belasting	150 kg
Coating	geanodiseerd
Diepte treden	92 mm
Garantie	10 jaar
Kokermaat	48 mm
Materiaal	Geanodiseerd aluminium



Normen	EN 14183
Platformbreedte	600 mm
Platformlengte	300 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	geklonken
Sporten-/tredenafstand verticaal	250 mm
Type sporten/treden	RC-trede

Productvarianten

	40278	40279
Aantal treden incl. platform	3	4
Buitenmaat	0.88 m	0.96 m
Gewicht	8.4 kg	9.6 kg
Grondoppervlakte	0,82 m × 0,88 m	1 m × 0,96 m
Platformhoogte	0.74 m	0.99 m
Transportafmetingen	ca. 1.550 mm × ca. 880 mm × ca. 290 mm	ca. 1.810 mm × ca. 960 mm × ca. 290 mm
Werkhoogte	2.74 m	2.99 m

ZARGES B.V.
 Knippersven 7
 NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
 Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
 Effectief 2-7-2026
 Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.