KARTA DANYCH


Skrzynia uniwersalna K 470, IP 65 - 366205

Skrzynia z certyfikatem TÜV-Süd, wyposażona w zawór wyrównawczy ciśnienia – idealna do wszystkich zastosowań wymagających zwiększonej ochrony przed wilgocią, strumieniem wody i pyłem.









OPIS PRODUKTU

- Skrzynia z certyfikatem TÜV-Süd, wyposażona w zawór wyrównawczy ciśnienia – idealna do wszystkich zastosowań wymagających zwiększonej ochrony przed wilgocią, strumieniem wody i pyłem.
- Stopień ochrony IP 65 zgodnie z normą DIN EN 60529 dzięki uszczelce wtopionej w pokrywę.
- 22 standardowe rozmiary modelu K 470 dostępne z magazynu w klasie ochrony IP65. Trzy wersje o długości od 1400 mm zapewniają również podwyższony poziom ochrony dzięki zoptymalizowanemu uszczelnieniu i zaworowi wyrównawczemu ciśnienia, jednak nie spełniają w pełni wymagań klasy ochrony IP65.
- Dostępne także z atestem do materiałów niebezpiecznych.
- Bardzo gruba blacha 1,5 mm- we wszystkich modelach K 470 od wymiaru podstawowego 750 x 550 mm.
- Automatyczna membrana wyrównująca ciśnienie.
- Certyfikat TÜV SÜD.
- dostępne do większości wersji K 470.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Atest ONZ do transportu materiałów niebezpiecznych dostępny za dopłatą.
Wymiar przejścia w świetle o ok. 30 mm mniejszy od wymiaru wewnętrznego (długość i szerokość). Wielkości specjalne na zapytanie.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Gwarancja	10 lat
Kolor narożników do sztaplowania	Aluminium, naturalne
Liczba uchwytów	2
Masa	5 kg
Materiał	Aluminium
Materiał narożników do sztaplowania	Aluminium
Narożne rowki	tak
Narożniki do sztaplowania	tak
Objętość	60 l
Orzecznictwo	TÜV Süd - IP 65
Rowki na całym obwodzie	tak
Stopień ochrony	IP65:
Uchwyty	Sprężynowe uchwyty zapadkowe
Uszczelka	Piankowa uszczelka pokrywy
Wymiar wewnętrzny D x S x W	550 mm × 350 mm × 310 mm
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	600 mm × 400 mm × 340 mm
Zamknięcia	Zamknięcia komfortowe
Zintegrowane rolki	nie
maks. masa brutto z atestem do materiałów niebezpiecznych	70 kg

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 11.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.