



Skrzynia uniwersalna K 470, IP 65 - 366206

Do wszystkich zastosowań, w których połączona jest dodatkowa szczelność i ochrona przed wilgocią, strumieniem wody i zapyleniem.

Opis produktu

- Do wszystkich zastosowań, w których połączona jest dodatkowa szczelność i ochrona przed wilgocią, strumieniem wody i zapyleniem.
- Szczelność IP 65 wg EN 60 529 dzięki uszczelnieniu piankowej w pokrywie.
- 3 standardowe rozmiary z magazynu, niestandardowe wersje na zamówienie.
- Dostępna z atestem do materiału /0w niebezpiecznych.
- Bardzo gruba blacha 1,5 mm- we wszystkich modelach K 470 od wymiaru podstawowego 750 x 550 mm.
- Automatyczna ciemność - ochrona przed światłem.
- Szczelność potwierdzona certyfikatem TÜV SÜD.
- dostępna w 7 wersjach K 470.
- 3 standardowe wielkości - z magazynu.



Wskazówki i funkcje specjalne

Atest ONZ do transportu materiału /0w niebezpiecznych - grupa dop & A.

Wymiar prześwitu - wierzchołek 30 mm mniejszy od wymiaru wewnętrznego (szerokość) - wielkość specjalna na zapytanie.

Cechy produktu

Gwarancja 10 lat	Kolor naturalny sztaplowania Aluminium, naturalne	Liczba uchwytów 2	Masa 5.3 kg	Materia Aluminium
----------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------



Materiał wykonania	Rollery	Rollery	Objętość	Rowki na całym obwodzie
Aluminium	tak	tak	73 l	tak
Stopień ochrony	Uszczelka	Wymiar wewnętrzny — Głębokość S x W	Wymiar zewnętrzny — Głębokość max. D x S x W	Zamki
IP65:	Piankowa uszczelka pokrywy	550 mm x 350 mm x 380 mm	600 mm x 400 mm x 410 mm	Zamki — 6 — komfortowe
Zintegrowane rolki	maks. masa brutto z zestawem do montażu / w niebezpiecznych warunkach			
nie	75 kg			