KARTA DANYCH


# Skrzynia uniwersalna K 470, IP 65 - 366217

Skrzynia z certyfikatem TÜV-Süd, wyposażona w zawór wyrównawczy ciśnienia – idealna do wszystkich zastosowań wymagających zwiększonej ochrony przed wilgocią, strumieniem wody i pyłem.









## OPIS PRODUKTU

- Skrzynia z certyfikatem TÜV-Süd, wyposażona w zawór wyrównawczy ciśnienia – idealna do wszystkich zastosowań wymagających zwiększonej ochrony przed wilgocią, strumieniem wody i pyłem.
- Stopień ochrony IP 65 zgodnie z normą DIN EN 60529 dzięki uszczelce wtopionej w pokrywę.
- 22 standardowe rozmiary modelu K 470 dostępne z magazynu w klasie ochrony IP65. Trzy wersje o długości od 1400 mm zapewniają również podwyższony poziom ochrony dzięki zoptymalizowanemu uszczelnieniu i zaworowi wyrównawczemu ciśnienia, jednak nie spełniają w pełni wymagań klasy ochrony IP65.
- Dostępne także z atestem do materiałów niebezpiecznych.
- Bardzo gruba blacha 1,5 mm- we wszystkich modelach K 470 od wymiaru podstawowego 750 x 550 mm.
- Automatyczna membrana wyrównująca ciśnienie.
- Certyfikat TÜV SÜD.
- dostępne do większości wersji K 470.

### WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Atest ONZ do transportu materiałów niebezpiecznych dostępny za dopłatą.
Wymiar przejścia w świetle o ok. 30 mm mniejszy od wymiaru wewnętrznego (długość i szerokość). Wielkości specjalne na zapytanie.

## CECHY PRODUKTU

| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Gwarancja | 10 lat |
| Kolor narożników do sztaplowania | Aluminium, naturalne |
| Liczba uchwytów | 2 |
| Masa | 10 kg |
| Materiał | Aluminium |
| Materiał narożników do sztaplowania | Aluminium |
| Narożne rowki | tak |
| Narożniki do sztaplowania | tak |
| Objętość | 157 l |
| Orzecznictwo | TÜV Süd - IP 65 |
| Rowki na całym obwodzie | tak |
| Stopień ochrony | IP65: |
| Uchwyty | Sprężynowe uchwyty zapadkowe |
| Uszczelka | Piankowa uszczelka pokrywy |
| Wymiar wewnętrzny D x S x W | 750 mm × 550 mm × 380 mm |
| Wymiar zewnętrzny max. D x S x W | 800 mm × 600 mm × 410 mm |
| Zamknięcia | Zamknięcia komfortowe |
| Zintegrowane rolki | nie |
| maks. masa brutto z atestem do materiałów niebezpiecznych | 102 kg |

**ZARGES POLSKA SP. Z O.O.**
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 19.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.