



Skrzynia uniwersalna K

470, IP 65 - 366218

Do wszystkich zastosowań, w których pożądana jest dodatkowa szczelność i zwiększona ochrona przed wilgocią, strumieniem wody i zapyleniem.

Opis produktu

- Do wszystkich zastosowań, w których pożądana jest dodatkowa szczelność i zwiększona ochrona przed wilgocią, strumieniem wody i zapyleniem.
- Szczelność IP 65 wg EN 60 529 dzięki uszczelce piankowej w pokrywie.
- 3 standardowe rozmiary z magazynu, niestandardowe wersje na zamówienie.
- Dostępne także z atestem do materiałów niebezpiecznych.
- Bardzo gruba blacha 1,5 mm- we wszystkich modelach K 470 od wymiaru podstawowego 750 x 550 mm.
- Automatyczna ciśnieniowa przepona wyrównawcza
- Szczelność potwierdzona certyfikatem TÜV SÜD.
- dostępne do większości wersji K 470.



Wskazówki i funkcje specjalne

Atest ONZ do transportu materiałów niebezpiecznych dostępny za dopłatą.

Wymiar przejścia w świetle o ok. 30 mm mniejszy od wymiaru wewnętrznego (długość i szerokość).

Wielkości specjalne na zapytanie.



Cechy produktu

Gwarancja	10 lat
Kolor narożników do sztaplowania	Aluminium, naturalne
Liczba uchwytów	2
Masa	12 kg
Materiał	Aluminium
Materiał narożników do sztaplowania	Aluminium
Narożne rowki	tak
Narożniki do sztaplowania	tak
Objętość	239 l
Orzecznictwo	TÜV Süd - IP 65
Rowki na całym obwodzie	tak
Stopień ochrony	IP65:
Uszczelka	Piankowa uszczelka pokrywy
Wymiar wewnętrzny D x S x W	750 mm × 550 mm × 580 mm
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	800 mm × 600 mm × 610 mm
Zamknięcia	Zamknięcia komfortowe
Zintegrowane rolki	nie
maks. masa brutto z atestem do materiałów niebezpiecznych	126 kg

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 2.4.2026

Podlega zmianom lub błędom.