KARTA DANYCH

K 470 - IP 67 - 380378

ZARGES K 470 - IP 67: zoptymalizowana ochrona przed wodą i kurzem.



OPIS PRODUKTU

- Sprawdzona skrzynia z wyjątkowo dużym zaworem wyrównawczym ciśnienia – zoptymalizowana ochrona przed kurzem i wodą.
- Opatentowane połączenie zawiasu i zamknięcia.
- Wersje dostosowane do potrzeb klienta na zapytanie.
- Wysokiej jakości pojemnik specjalny z aluminium.
- Bardzo duży ciśnieniowy zawór wyrównawczy.
- Stopień ochrony IP 67 wg DIN EN 60529: 2014
- Bardzo gruba blacha 1,5 mm- we wszystkich modelach K 470 od wymiaru podstawowego 750 x 550 mm.
- Styki profili całkowicie zgrzewane.
- Wielkości specjalne na zapytanie.
- Narożniki do sztaplowania z odlewu aluminiowego.
- Ergonomiczne komfortowe uchwyty do przenoszenia.
- Ergonomiczne i trwałe komfortowe zamknięcia na co najmniej 20.000 cykli roboczych.







WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Wymiar przejścia w świetle o ok. 30 mm mniejszy od wymiaru wewnętrznego (długość i szerokość). Wielkości specjalne na zapytanie.
Specjalne wkłady wewnętrzne na zapytanie.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Kolor narożników do sztaplowania	Aluminium, naturalne
Masa	12 kg

Właściwość	Wartość
Materiał	Aluminium
Materiał narożników do sztaplowania	Aluminium
Narożne rowki	tak
Narożniki do sztaplowania	tak
Objętość	239 l
Rowki na całym obwodzie	tak
Stopień ochrony	IP67:
Uszczelka	Guma komórkowa EPDM
Wymiar wewnętrzny D x S x W	750 mm × 550 mm × 580 mm
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	800 mm × 600 mm × 610 mm
Zamknięcia	Zamknięcia komfortowe
Zintegrowane rolki	nie

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 13.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.