



Drabina do tankowania z 4 stopniami - 40098

Uniwersalna drabina podestowa do ciężkich zastosowań! Używaj tej drabiny jako drabiny do szybkiego i bezpiecznego tankowania.

Opis produktu

- Uniwersalna drabina podestowa do ciężkich zastosowań! Używaj tej drabiny jako drabiny do szybkiego i bezpiecznego tankowania.
- Aby zapewnić stabilność podskrzydłowego złącza do tankowania, nasza drabina jest wyposażona w dwa zdejmowane uchwyty na części drabiny przeznaczonej do wchodzenia.
- Stabilność zapewnia belka poprzeczna na części podporowej drabiny. Opcjonalnie jest ona dostępna także z inną szerokością.
- Duża platforma (500x450 mm) ze stalowego rusztu kratowego z klasą bezpieczeństwa poślizgowego R13 zapewnia najwyższą stabilność dzięki wykonaniu przepuszczającemu płyny.
- Dwie rolki na części do wchodzenia zapewniają łatwe przesuwanie drabiny. Rolki można zakładać także na części podporowej.
- Zwiększone bezpieczeństwo także w obecności substancji oleistych a nawet na lodzie przy zastosowaniach na wolnym powietrzu.
- Duża żłobkowana platforma do stania zapewniająca bezpieczną i wygodną pracę.
- Łatwe składanie do transportu i składowania.
- Stopnie o głębokości 80 mm z okładziną R13 oraz





profilowaniem i perforacją ułatwiającymi sptyw cieczy.

- Poręcz na całym obwodzie.
- Szerokość poprzeczki.

Cechy produktu

Długość platformy	500 mm
Gwarancja	10 lat
Liczba stopni łącznie z podestem	4
Masa	17 kg
Materiał	Aluminium, naturalne
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	Stopień R13
Rozpórka zabezpieczająca	Pas
Standardy	EN 131-7
Szerokość platformy	450 mm
Szerokość poprzeczki	1.1 m
Wymiary transportowe	2.050 mm × 1.200 mm × 400 mm
Wysokość platformy	1.07 m
Wysokość podłużnicy	73 mm
Wysokość robocza	3 m



dolna szerokość zewnętrzna	1100 mm
głębokość stopni	80 mm
zdolność odprowadzania ładunków elektrostatycznych	tak

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 2.4.2026

Podlega zmianom lub błędom.