



XLstep P - 40101

Opis produktu

- Poręczny i wytrzymały podest roboczy w nowej wersji wykonania.
- Wielkość platformy (400 x 300 mm).
- Wyjątkowo głębokie stopnie (92 mm) zapewniające wygodne i bezpieczne stanie.
- Optymalna stabilność dzięki sztywnemu połączeniu po obu stronach z usztywnieniem ciśnieniowym.
- Możliwość chodzenia po obu stronach.
- Czyste ręce dzięki odpornym na ścieranie, anodowanym ramionom.
- Nowa, wysokiej jakości konstrukcja stopki drabinowej wykonanej z 2-komponentowego tworzywa sztucznego sprawia, że nadaje się ona również do pracy na powierzchniach kratowych.



Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 14183.

Cechy produktu

Długość platformy	300 mm
Gwarancja	10 lat
Liczba stopni	2
Liczba stopni	2 × 2
Masa	4.7 kg
Materiał	Aluminium anodowane



Obciążenie	150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	250 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powierzchnia podstawy	0,64 m × 0,6 m
Powłoka	anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	nitowane
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 14183
Szerokość platformy	400 mm
Wymiary transportowe	ca. 580 mm × ca. 600 mm × ca. 290 mm
Wysokość platformy	0.49 m
Wysokość podłużnicy	48 mm
Wysokość robocza	2.49 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.6 m
głębokość stopni	92 mm

ZARGES Polska Sp. z o.o.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 29.6.2026
Podlega zmianom lub błędom.