



## Skyline 2E - 40209

Prosta i komfortowa regulacja wysokości pionie jest optymalna do zastosowania jako dojazd do drzwi, wysokość

### Opis produktu

- Prosta i komfortowa regulacja wysokości pionie jest optymalna do zastosowania jako dojazd do drzwi, wysokość
- Szczególnie wygodna regulacja wysokości z pomocą szczeblami z rastrem 280 mm za pomocą rolki z tworzywa sztucznego i rolki.
- Bezpieczna blokada za pomocą automatycznych haków zapadkowych.
- Górna część drabiny wyposażona w koło jezdne.
- Koło jezdne z biegnącym na powierzchni nie uszkadza stopni
- Wysoka stabilność dzięki szerokiej drabinie dolnej (490 mm).
- Położenie szczebli z podłogi przez wysokość jako dojazd wywinięty ZARGES.
- Wymienne koło jezdne z tworzywa sztucznego zapewnia poruszanie bez poślizgu



### Wskazówki i funkcje specjalne

Wygodne przestawianie wysokości z pomocą szczeblami, z kołami jezdnymi nie uszkadza stopni.  
 Zgodna z normą EN 131 professional.

### Cechy produktu

|                                       |                                    |                  |                    |  |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|--|
| Długość drabiny, w stanie rozsuniętej | Długość drabiny, w stanie złożonej | Gwarancja        | Koło jezdne        | Liczba szczebli                                |
| <b>10.25 m</b>                        | <b>5.74 m</b>                      | <b>10 lat</b>    | <b>Guma</b>        | <b>20</b>                                      |
| Liczba szczebli                       | Masa                               | Materiał         | Obciążenie         | Odległość między szczeblami/stopniami w pionie |
| <b>2 x 20</b>                         | <b>33.8 kg</b>                     | <b>Aluminium</b> | <b>max. 150 kg</b> | <b>270 mm</b>                                  |



|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| <p>Powłoka</p> <p><b>naturalne</b></p>   | <p>Poziome przesłony/stopnie z podłogami</p> <p><b>z wywinami –6–V8</b></p> | <p>Rodzaj przesłony/schodków</p> <p><b>ryflowane</b></p> | <p>Standardy</p> <p><b>EN 131 professional</b></p> | <p>Szerokość przęsła</p> <p><b>1.2 m</b></p> |
| <p>Wymiary transportowe</p> <p><b>ca. 5.740 mm x ca. 520 mm x ca. 220 mm</b></p> | <p>Wysokość podłogi</p> <p><b>114 mm</b></p>                                | <p>Wysokość podłogi</p> <p><b>114mm</b></p>              | <p>Wysokość przęsła</p> <p><b>10.85 m</b></p>      | <p>Grubość przęsła</p> <p><b>30 mm</b></p>   |
| <p>Szerokość zewnętrzna – głębokość drabiny dolnej</p> <p><b>490 mm</b></p>      |   |  |  |  |