



Seventec RC SP - 40233

Składowanie zajmuje mało miejsca w transporcie i magazynie, optymalne do zastosowania w ciasnych i wąskich miejscach. Profilowane stopnie.

Opis produktu

- Składowanie zajmuje mało miejsca w transporcie i magazynie, optymalne do zastosowania w ciasnych i wąskich miejscach.
- Bardzo głośne stopnie z otworami do odprowadzania cieczy (do zastosowania w olejowym lub mokrym) oraz profilowanie zapewniają bezpieczne stanie.
- Refleksyjne paski na podnóżkach poprawiają widoczność w ciemnych warunkach.
- Stopnie o grubości 16 mm z perforacją i profilem do odprowadzania cieczy oraz profilowaniem zapewniają bezpieczne stanie.
- Wielkość platformy (600 x 300 mm).
- Obustronne, sztywne podcięcie.
- Praktyczne korytko do odkładania drobnych części.
- Ekstra szerokie stopnie i wygodna powierzchnia do wchodzenia.
- Wejście z przodu.
- 7-punktowe podcięcie stopni z podnóżkami mostkiem nakładkowym.
- Paleta bezpieczna i wygodna w pracy.



Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 14183.

Cechy produktu

| | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Długość platformy | Gwarancja | Korytko do odkładania | Liczba stopni i podnóżek | Masa |
| 300 mm | 10 lat | Aluminium | 3 | 8.1 kg |



| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| Materia Aluminium | Obciążenie max. 150 kg | Odległość między szczeblami/stopniami w pionie 218 mm | Powłoka naturalne | Podłoga szczebli/stopni z podłogami nitowane |
| Rodzaj szczebli/schodków Poziom RC | Standardy EN 14183 | Szerokość platformy 600 mm | Wymiary transportowe ca. 1.430 mm x ca. 675 mm x ca. 300 mm | Wysokość platformy 0.66 m |
| Wysokość boczna 2.66 m | dolna szerokość zewnętrzna 0.67 m | głębokość stopni 85 mm | | |