
KARTA DANYCH

# Schody z platformą, przejezdne - 40255706

Mobilna platforma dojściowa i robocza z wygodnym wejściem. Nadaje się idealnie do dłuższych prac, także z narzędziami i częstymi zmianami miejsca pracy. Wielkopowierzchniowa platforma z balustradą zapewniająca bezpieczeństwo i ergonomię pracy na dużych wysokościach.







## OPIS PRODUKTU

- Mobilna platforma dojściowa i robocza z wygodnym wejściem. Nadaje się idealnie do dłuższych prac, także z narzędziami i częstymi zmianami miejsca pracy. Wielkopowierzchniowa platforma z balustradą zapewniająca bezpieczeństwo i ergonomię pracy na dużych wysokościach.
- Różne nachylenia, 45° dla wygodnego wchodzenia, 60° gdy brakuje miejsca.
- Standardowe pokrycie stopni i podestów wykonane z ryflowanego aluminium (R10).
- Do wyboru szerokości stopni 600 mm, 800 mm lub 1000 mm.
- Indywidualnie dopasowane długości platformy.
- Platforma z wysięgiem do wyboru do omijania przeszkadzających konturów.
- Mechanizm jezdny opcjonalnie w wersji odprowadzającej ładunki elektryczne.
- Wąski mechanizm jezdny Szerokość mechanizmu jezdnego jest zredukowana do minimum przez dodatkowe balastowanie.
- Indywidualna konfiguracja balustrad na platformie, opcjonalnie z drzwiami obrotowymi lub zaporą zapadkową.
- Maksymalna elastyczność dzięki poręczom i balustradom, opcjonalnie zdejmowanym bez narzędzi.

- Szynki i łatwy montaż dzięki systemowi łączenia ZARGES z wysokim stopniem przedmontażu.

### WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Zalecamy wyposażenie produktu zgodnie z Ustawa o bezpieczeństwie produktów (ProdSG) z dwustronną poręczą a w przypadku schodów z platformami lub pomostów roboczych w zabezpieczenie tylne na całym obwodzie (np. balustrada). Jeżeli klient nie życzy sobie poręczy lub balustrad, musi zapewnić wystarczające wymagane zabezpieczenie.
Norma zastosowana: DIN EN ISO 14 122.

## CECHY PRODUKTU

| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Długość platformy | 600 mm |
| Gwarancja | 10 lat |
| Liczba stopni | 7 |
| Maksymalne obciążenie stopnia | 150 kg |
| Nachylenie | 60 ° |
| Obciążenie | max. 300 kg |
| Standardy | NF EN ISO 14122-4 |
| Szerokość mechanizmu jezdnego | 1420 mm |
| Szerokość stopnia | 600 mm |
| Wysięg | 1707 mm |
| wysokość pionowa | 1750 mm |

# AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

## AKCESORIA 6

**dźwignia zaciskowa**
Numer artykułu 42355279



**Korytko do odkładania**
Numer artykułu 41967



**Ochrona przed uderzeniami**
Numer artykułu 41250



**Ochrona przed uderzeniami**
Numer artykułu 41252



**Ochrona przed uderzeniami**
Numer artykułu 41254



**Półka do komisjonowania**
Numer artykułu 41968

## CZĘŚCI ZAMIENNE 1

**dźwignia zaciskowa**
Numer artykułu 800512

**ZARGES POLSKA SP. Z O.O.**
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 10.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.