
KARTA DANYCH

Schody z platformą, przejezdne - 40255798

Mobilna platforma dojściowa i robocza z wygodnym wejściem. Nadaje się idealnie do dłuższych prac, także z narzędziami i częstymi zmianami miejsca pracy. Wielkopowierzchniowa platforma z balustradą zapewniająca bezpieczeństwo i ergonomię pracy na dużych wysokościach.







OPIS PRODUKTU

- Mobilna platforma dojściowa i robocza z wygodnym wejściem. Nadaje się idealnie do dłuższych prac, także z narzędziami i częstymi zmianami miejsca pracy. Wielkopowierzchniowa platforma z balustradą zapewniająca bezpieczeństwo i ergonomię pracy na dużych wysokościach.
- Różne nachylenia, 45° dla wygodnego wchodzenia, 60° gdy brakuje miejsca.
- Standardowe pokrycie stopni i podestów wykonane z ryflowanego aluminium (R10).
- Do wyboru szerokości stopni 600 mm, 800 mm lub 1000 mm.
- Indywidualnie dopasowane długości platformy.
- Platforma z wysięgiem do wyboru do omijania przeszkadzających konturów.
- Mechanizm jezdny opcjonalnie w wersji odprowadzającej ładunki elektryczne.
- Wąski mechanizm jezdny Szerokość mechanizmu jezdnego jest zredukowana do minimum przez dodatkowe balastowanie.
- Indywidualna konfiguracja balustrad na platformie, opcjonalnie z drzwiami obrotowymi lub zaporą zapadkową.
- Maksymalna elastyczność dzięki poręczom i balustradom, opcjonalnie zdejmowanym bez narzędzi.

- Szynki i łatwy montaż dzięki systemowi łączenia ZARGES z wysokim stopniem przedmontażu.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Zalecamy wyposażenie produktu zgodnie z Ustawa o bezpieczeństwie produktów (ProdSG) z dwustronną poręczą a w przypadku schodów z platformami lub pomostów roboczych w zabezpieczenie tylne na całym obwodzie (np. balustrada). Jeżeli klient nie życzy sobie poręczy lub balustrad, musi zapewnić wystarczające wymagane zabezpieczenie.
Norma zastosowana: DIN EN ISO 14 122.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Długość platformy	600 mm
Gwarancja	10 lat
Liczba stopni	18
Maksymalne obciążenie stopnia	150 kg
Nachylenie	45 °
Obciążenie	max. 300 kg
Standardy	NF EN ISO 14122-4
Szerokość mechanizmu jezdnego	1420 mm
Szerokość stopnia	800 mm
Wysięg	4737 mm
wysokość pionowa	4080 mm

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 4

dźwignia zaciskowa
Numer artykułu 42355276



Ochrona przed uderzeniami
Numer artykułu 41250



Ochrona przed uderzeniami
Numer artykułu 41252



Ochrona przed uderzeniami
Numer artykułu 41254

CZĘŚCI ZAMIENNE 1

dźwignia zaciskowa
Numer artykułu 800512

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 10.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.