



## AMA P - 40260

Modułowe rozwiązanie do zastosowań elastycznych lub stacjonarnych: możliwość rozbudowy od schodka do kompletnego pomostu roboczego na różnych wysokościach.

### Opis produktu

- Modułowe rozwiązanie do zastosowań elastycznych lub stacjonarnych: możliwość rozbudowy od schodka do kompletnego pomostu roboczego na różnych wysokościach.
- Modułowa konstrukcja umożliwia w każdej chwili zmiany i uzupełnienia konfiguracji - mobilnych lub jako stacjonarna kładka.
- Niewielka masa własna zapewnia szybką i komfortową obsługę.
- Bardzo mocna, sztywna na skręcanie i odporna na korozję kompletna konstrukcja z lekkiego stopu.
- Jako dwustopniowy moduł podstawowy z maks. trzeba stopniami do zabudowy nadaje się do zastosowań mobilnych.
- Wszechstronne akcesoria do zastosowań stacjonarnych i mobilnych.
- Moduły do zabudowy w czterech różnych wysokościach.
- Wygodne i bezpieczne stopnie (555 x 250 mm) z ryflowanej blachy aluminiowej.



### Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 14183.



## Cechy produktu

Długość platformy	250 mm
Gwarancja	10 lat
Kombinacja modułowa	B
Masa	4.8 kg
Materiał	Aluminium
Moduły, indywidualne	Moduł B
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	200 mm
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	spawane
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 14183
Szerokość platformy	555 mm
Wymiary transportowe	620 mm × 550 mm × 400 mm
Wysokość platformy	0.4 m
Wysokość robocza	2.4 m
całkowita głębokość podestu	0.55 m
głębokość stopni	250 mm
maks. ciężar całkowity	4.8 kg



ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 29.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.