KARTA DANYCH

AMA P - 40262

Modułowe rozwiązanie do zastosowań elastycznych lub stacjonarnych: możliwość rozbudowy od schodka do kompletnego pomostu roboczego na różnych wysokościach.









OPIS PRODUKTU

- Modułowe rozwiązanie do zastosowań elastycznych lub stacjonarnych: możliwość rozbudowy od schodka do kompletnego pomostu roboczego na różnych wysokościach.
- Modułowa konstrukcja umożliwia w każdej chwili zmiany i uzupełnienia konfiguracji - mobilnych lub jako stacjonarna kładka.
- Niewielka masa własna zapewnia szybką i komfortowa obsługę.
- Bardzo mocna, sztywna na skręcanie i odporna na korozję kompletna konstrukcja z lekkiego stopu.
- Jako dwustopniowy moduł podstawowy z maks. trzeba stopniami do zabudowy nadaje się do zastosowań mobilnych.
- Wszechstronne akcesoria do zastosowań stacjonarnych i mobilnych.
- Moduły do zabudowy w czterech różnych wysokościach.
- Wygodne i bezpieczne stopnie (555 x 250 mm) z ryflowanej blachy aluminiowej.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Zgodna z normą EN 14183.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość

Właściwość	Wartość
Długość platformy	250 mm
Gwarancja	10 lat
Kombinacja modułowa	B + C
Masa	3.9 kg
Materiał	Aluminium
Moduły, indywidualne	Moduł C
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	200 mm
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	spawane
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 14183
Szerokość platformy	555 mm
Wymiary transportowe	610 mm × 280 mm × 380 mm
Wysokość platformy	0.4 m
Wysokość robocza	2.4 m
całkowita głębokość podestu	0.8 m
głębokość stopni	250 mm
maks. ciężar całkowity	8.7 kg

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 3



Kątowniki podłogowe do AMA
Numer artykułu 40269



Moduł pomostu dwustronnego AMA
Numer artykułu 40273



Zestaw rolek do rolek AMA
Numer artykułu 40268

CZĘŚCI ZAMIENNE 4



Końcówka wewnętrzna
Numer artykułu 800295



Końcówka wewnętrzna
Numer artykułu 800296



Końcówka wewnętrzna, odprowadzająca ładunki elektrostatyczne
Numer artykułu 800344



Końcówka wewnętrzna, odprowadzająca ładunki elektrostatyczne
Numer artykułu 800343

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 12.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.