KARTA DANYCH

# RCstep SP - 40278

## OPIS PRODUKTU



- Stopnie i podest z unikalnym wzorem powierzchni zapewniającym najwyższy poziom odporności na poślizg (R13).
- Wielkość platformy (600 x 300 mm).
- Optymalna stabilność dzięki sztywnemu połączeniu po obu stronach z usztywnieniem ciśnieniowym.
- Wyjątkowo głębokie stopnie (92 mm) zapewniające wygodne i bezpieczne stanie.
- Wejście z jednej strony.
- Specjalnie ukształtowane belki umożliwiają pełne wykorzystanie całej powierzchni platformy.
- Wyjątkowo szeroki pałąk zabezpieczający z praktyczną tacką.
- Czyste ręce dzięki odpornym na ścieranie, anodowanym ramionom.
- Nowa, wysokiej jakości konstrukcja stopki drabinowej wykonanej z 2-komponentowego tworzywa sztucznego sprawia, że nadaje się ona również do pracy na powierzchniach kratowych.

## WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Zgodny z normą EN 14183, rozporządzeniem VNA 205/2009 oraz normą AFS 2023:9.

## CECHY PRODUKTU

| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Długość platformy | 300 mm |
| Gwarancja | 10 lat |

| Właściwość | Wartość |
| --- | --- |
| Korytko do odkładania | Aluminium |
| Liczba stopni łącznie z podestem | 3 |
| Masa | 8.4 kg |
| Materiał | Aluminium anodyzowane |
| Obciążenie | 150 kg |
| Odległości między szczeblami/stopniami w pionie | 250 mm |
| Orzecznictwo | TÜV-SÜD |
| Powierzchnia podstawy | 0,82 m × 0,88 m |
| Powłoka | anodowane |
| Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami | nitowane |
| Rodzaj szczebli/schodków | Poziom RC |
| Standardy | EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009 |
| Szerokość platformy | 600 mm |
| Wymiary transportowe | ca. 1.550 mm × ca. 880 mm × ca. 290 mm |
| Wysokość platformy | 0.74 m |
| Wysokość podłużnicy | 48 mm |
| Wysokość robocza | 2.74 m |
| dolna szerokość zewnętrzna | 0.88 m |
| głębokość stopni | 92 mm |

# AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

## CZĘŚCI ZAMIENNE 3



**Końcówka zewnętrzna**
Numer artykułu 21012290



**Podpora ukośna bez ogranicznika, lewa**
Numer artykułu 800475



**Podpora ukośna bez ogranicznika, prawa**
Numer artykułu 800476

**ZARGES POLSKA SP. Z O.O.**
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 16.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.