KARTA DANYCH

RCstep SP - 40279

OPIS PRODUKTU



- Stopnie i podest z unikalnym wzorem powierzchni zapewniającym najwyższy poziom odporności na poślizg (R13).
- Wielkość platformy (600 x 300 mm).
- Optymalna stabilność dzięki sztywnemu połączeniu po obu stronach z usztywnieniem ciśnieniowym.
- Wyjątkowo głębokie stopnie (92 mm) zapewniające wygodne i bezpieczne stanie.
- Wejście z jednej strony.
- Specjalnie ukształtowane belki umożliwiają pełne wykorzystanie całej powierzchni platformy.
- Wyjątkowo szeroki pałąk zabezpieczający z praktyczną tacką.
- Czyste ręce dzięki odpornym na ścieranie, anodowanym ramionom.
- Nowa, wysokiej jakości konstrukcja stopki drabinowej wykonanej z 2-komponentowego tworzywa sztucznego sprawia, że nadaje się ona również do pracy na powierzchniach kratowych.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Zgodny z normą EN 14183, rozporządzeniem VNA 205/2009 oraz normą AFS 2023:9.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Długość platformy	300 mm
Gwarancja	10 lat

Właściwość	Wartość
Korytko do odkładania	Aluminium
Liczba stopni łącznie z podestem	4
Masa	9.6 kg
Materiał	Aluminium anodyzowane
Obciążenie	150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	250 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powierzchnia podstawy	1 m × 0,96 m
Powłoka	anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	nitowane
Rodzaj szczebli/schodków	Poziom RC
Standardy	EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009
Szerokość platformy	600 mm
Wymiary transportowe	ca. 1.810 mm × ca. 960 mm × ca. 290 mm
Wysokość platformy	0.99 m
Wysokość podłużnicy	48 mm
Wysokość robocza	2.99 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.96 m
głębokość stopni	92 mm

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

CZĘŚCI ZAMIENNE 3



Końcówka zewnętrzna
Numer artykułu 21012290



Podpora ukośna bez ogranicznika, lewa
Numer artykułu 800475



Podpora ukośna bez ogranicznika, prawa
Numer artykułu 800476

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 16.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.