



RCstep SP - 40279

Opis produktu

- Wielkość platformy (600 x 300 mm).
- Optymalna stabilność dzięki sztywnemu połączeniu po obu stronach z usztywnieniem ciśnieniowym.
- Wyjątkowo głębokie stopnie (92 mm) zapewniające wygodne i bezpieczne stanie.
- Wejście z jednej strony.
- Pałąk bezpieczeństwa z praktyczną półką do odkładania.
- Czyste ręce dzięki odpornym na ścieranie, anodowanym ramionom.
- Nowa, wysokiej jakości konstrukcja stopki drabinowej wykonanej z 2-komponentowego tworzywa sztucznego sprawia, że nadaje się ona również do pracy na powierzchniach kratowych.



Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 14183.

Cechy produktu

Długość platformy	300 mm
Gwarancja	10 lat
Korytko do odkładania	Aluminium
Liczba stopni łącznie z podestem	4
Masa	9.6 kg
Materiał	Aluminium anodowane



Obciążenie	150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	250 mm
Powierzchnia podstawy	1 m × 0,96 m
Powłoka	anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	nitowane
Rodzaj szczebli/schodków	Poziom RC
Standardy	EN 14183
Szerokość platformy	600 mm
Wymiary transportowe	ca. 1.810 mm × ca. 960 mm × ca. 290 mm
Wysokość platformy	0.99 m
Wysokość podłużnicy	48 mm
Wysokość robocza	2.99 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.96 m
głębokość stopni	92 mm

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 2.7.2026

Podlega zmianom lub błędom.