



Coni B - 40313

Dla wszystkich, którzy chcą być wysoko: elastyczne wejście z maks. 20 szczeblami do wysokości 6,70 m.

Opis produktu

- Dla wszystkich, którzy chcą być wysoko: elastyczne wejście z maks. 20 szczeblami do wysokości 6,70 m.
- Stabilne szczeble z lekkiego stopu (30 x 30 mm) z antypoślizgową powierzchnią do wchodzenia.
- Mocne, stabilne skrzypki stalowe.
- Rozpórka zabezpieczająca za pomocą dwóch pasów perlonowych wysokiej wytrzymałości zamocowana do szczebla tak, aby nie mogła się skrzywić.
- Położenie szczebli z pod kątem 75° przez wysokość jako 16' wywinione ZARGES.
- Dodatkowo stabilizacja przez zastosowanie systemu najniższego szczebla.
- Wymienne podkładki 2-skrzyniowe tworzą sztuczne zapewnienie bezpiecznego stanie drabiny a jednocześnie elastyczne zamocowanie na podłogę.



Wskazówki i funkcje specjalne

Drabina stojąca do maksymalnej wysokości 6,70 m.

Zgodna z normą EN 131 professional.

Cechy produktu

Długość drabiny	Gwarancja	Liczba szczebli	Liczba szczebli	Masa
2.92 m	10 lat	10	2 x 10	11.1 kg
Materiał	Obciążenie	Odległość między szczeblami/stopniami w pionie	Powierzchnia podstawy	Powierzchnia
Aluminium	max. 150 kg	265 mm	1,65 m x 0,66 m	naturalne



<p>Poziome przesłony / stopnie z podłogami</p> <p>z wywinami –6–V6</p>	<p>Rodzaj szczeliny/ schodków</p> <p>ryflowane</p>	<p>Rozpórka zabezpieczaj V6</p> <p>Pas</p>	<p>Standardy</p> <p>EN 131 professional</p>	<p>Wymiary transportowe</p> <p>ca. 2.930 mm x ca. 660 mm x ca. 170 mm</p>
<p>Wysokość przesłony</p> <p>58 mm</p>	<p>Wysokość robocza</p> <p>4.05 m</p>	<p>dolna szerokość zewnętrzna</p> <p>0.66 m</p>	<p>Wysokość przesłony</p> <p>30 mm</p>	<p>wysokość pionowa drabiny</p> <p>2.83 m</p>