



## Coni B - 40314

Dla wszystkich, którzy chcą być wysoko: elastyczne  
 wejście z maks. 20 szczeblami do wysokości 6,70 m.

### Opis produktu

- Dla wszystkich, którzy chcą być wysoko: elastyczne wejście z maks. 20 szczeblami do wysokości 6,70 m.
- Stabilne szczeble z lekkiego stopu (30 x 30 mm) z antypoślizgową powierzchnią do wchodzenia.
- Mocne, stabilne skrzypki stalowe.
- Rozpórka zabezpieczająca za pomocą dwóch pasów perlonowych wysokiej wytrzymałości zamocowana do szczebla tak, aby nie mogła się skrzywić.
- Położenie szczebli z pod kątem 75° przez wysoki jak 16" wywinięcie ZARGES.
- Dodatkowo stabilizacja przez zastosowanie stabilizatora najniższego szczebla.
- Wymienne podkładki 2-skrzyniowe tworzą sztuczne zapewnienie bezpiecznego stanie drabiny a jednocześnie zapewniają idealne zamocowanie na podłogę.



### Wskazówki i funkcje specjalne

Drabina stojąca do maksymalnej wysokości 6,70 m.

Zgodna z normą EN 131 professional.

### Cechy produktu

Długość drabiny	Gwarancja	Liczba szczebli	Liczba szczebli	Masa
<b>3.48 m</b>	<b>10 lat</b>	<b>12</b>	<b>2 x 12</b>	<b>13.3 kg</b>
Materiał	Obciążenie	Odległość między szczeblami/stopniami w pionie	Powierzchnia podstawy	Powierzchnia
<b>Aluminium</b>	<b>max. 150 kg</b>	<b>265 mm</b>	<b>1,94 m x 0,72 m</b>	<b>naturalne</b>



<p>Poziome szczeble/ stopnie z podłogami</p> <p><b>z wywinami –6–V6</b></p>	<p>Rodzaj szczebli/ schodków</p> <p><b>ryflowane</b></p>	<p>Rozpórka zabezpieczaj V6</p> <p><b>Pas</b></p>	<p>Standardy</p> <p><b>EN 131 professional</b></p>	<p>Wymiary transportowe</p> <p><b>ca. 3.490 mm x ca. 720 mm x ca. 170 mm</b></p>
<p>Wysokość podłogi</p> <p><b>58 mm</b></p>	<p>Wysokość robocza</p> <p><b>4.6 m</b></p>	<p>dolna szerokość zewnętrzna</p> <p><b>0.72 m</b></p>	<p>Wysokość boków stopni</p> <p><b>30 mm</b></p>	<p>wysokość pionowa drabiny</p> <p><b>3.37 m</b></p>