



## Coni B - 40316

Dla wszystkich, którzy chcą być wysoko: elastyczne  
 wejście z maks. 20 szczeblami do wysokości 6,70 m.

### Opis produktu

- Dla wszystkich, którzy chcą być wysoko: elastyczne wejście z maks. 20 szczeblami do wysokości 6,70 m.
- Stabilne szczeble z lekkiego stopu (30 x 30 mm) z antypoślizgową powierzchnią do wchodzenia.
- Mocne, stabilne skrzypki stalowe.
- Rozpórka zabezpieczająca za pomocą dwóch pasów perlonowych wysokiej wytrzymałości zamocowana do szczebla tak, aby nie mogła się skrzywić.
- Położenie szczebli z pod kątem 75° przez wysokość jako 16' wywinęła ZARGES.
- Dodatkowo stabilizacja przez zastosowanie stabilizatora najniższego szczebla.
- Wymienne podkładki 2-skrzyniowe tworzą sztuczne zapewnienie bezpiecznego stanie drabiny a jednocześnie elastyczne zamocowanie na podłogę.



### Wskazówki i funkcje specjalne

Drabina stojąca do maksymalnej wysokości 6,70 m.

Zgodna z normą EN 131 professional.

### Cechy produktu

Długość drabiny	Gwarancja	Liczba szczebli	Liczba szczebli	Masa
<b>4.61 m</b>	<b>10 lat</b>	<b>16</b>	<b>2 x 16</b>	<b>21.2 kg</b>
Materiał	Obciążenie	Odległość między szczeblami/stopniami w pionie	Powierzchnia podstawy	Powierzchnia
<b>Aluminium</b>	<b>max. 150 kg</b>	<b>265 mm</b>	<b>2,54 m x 0,84 m</b>	<b>naturalne</b>



Profil szczeliny/ stopni z podłogami <b>z wywinami –6–V6</b>	Rodzaj szczeliny/ schodków <b>ryflowane</b>	Rozpórka zabezpieczaj V6 <b>Pas</b>	Standardy <b>EN 131 professional</b>	Wymiary transportowe <b>ca. 4.610 mm x ca. 840 mm x ca. 190 mm</b>
Wysokość podłogi <b>68 mm</b>	Wysokość robocza <b>5.65 m</b>	dolna szerokość zewnętrzna <b>0.84 m</b>	Wysokość boków stopni <b>30 mm</b>	wysokość pionowa drabiny <b>4.45 m</b>