



KARTA DANYCH

Pomost dwustronny, stacjonarny - 40355908

Stacjonarna lub przejezdna platforma do omijania zastosowania jako platforma robocza z dwustronnym dojściem. Wielkopowierzchniowa platforma z balustradą zapewniająca bezpieczeństwo i ergonomię pracy na dużych wysokościach.



OPIS PRODUKTU

- Stacjonarna lub przejezdna platforma do omijania zastosowania jako platforma robocza z dwustronnym dojściem. Wielkopowierzchniowa platforma z balustradą zapewniająca bezpieczeństwo i ergonomię pracy na dużych wysokościach.
- Do wyboru szerokości stopni 600 mm, 800 mm lub 1000 mm.
- Standardowe pokrycie stopni i podestów wykonane z ryflowanego aluminium (R10).
- Indywidualnie dopasowane długości platformy.
- Opcjonalnie z mechanizmem jezdny do zastosowań mobilnych.
- Indywidualna konfiguracja balustrad na platformie, opcjonalnie z drzwiami obrotowymi lub zaporą zapadkową.
- Maksymalna elastyczność dzięki poręczom i balustradom, opcjonalnie zdejmowanym bez narzędzi.
- Szybki i łatwy montaż dzięki systemowi łączenia ZARGES z wysokim stopniem przedmontażu.
- Różne nachylenia, 45° dla wygodnego wchodzenia, 60° gdy brakuje miejsca.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Zalecamy wyposażenie produktu zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie produktów (ProdSG) z dwustronną poręczą a w przypadku schodów z platformami lub pomostów roboczych w zabezpieczenie tylne na całym obwodzie (np. balustrada). Jeżeli klient nie życzy sobie poręczy lub balustrad, musi zapewnić wystarczające wymagane zabezpieczenie.

Norma zastosowana: DIN EN ISO 14 122.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Długość platformy	600 mm
Gwarancja	10 lat
Liczba stopni	9
Maksymalne obciążenie stopnia	150 kg
Nachylenie	60 °
Obciążenie	max. 300 kg
Standardy	NF EN ISO 14122-4
Szerokość stopnia	600 mm
Wysięg	3358 mm
Wysokość w świetle, stacjonarny	2130 mm

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.

ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 27.9.2026
Podlega zmianom lub błędom.