



## KARTA DANYCH

# Pomost dwustronny, stacjonarny - 40355915

Stacjonarna lub przejezdna platforma do omijania zastosowania jako platforma robocza z dwustronnym dojściem. Wielkopowierzchniowa platforma z balustradą zapewniająca bezpieczeństwo i ergonomię pracy na dużych wysokościach.



## OPIS PRODUKTU

- Stacjonarna lub przejezdna platforma do omijania zastosowania jako platforma robocza z dwustronnym dojściem. Wielkopowierzchniowa platforma z balustradą zapewniająca bezpieczeństwo i ergonomię pracy na dużych wysokościach.
- Do wyboru szerokości stopni 600 mm, 800 mm lub 1000 mm.
- Standardowe pokrycie stopni i podestów wykonane z ryflowanego aluminium (R10).
- Indywidualnie dopasowane długości platformy.
- Opcjonalnie z mechanizmem jezdny do zastosowań mobilnych.
- Indywidualna konfiguracja balustrad na platformie, opcjonalnie z drzwiami obrotowymi lub zaporą zapadkową.
- Maksymalna elastyczność dzięki poręczom i balustradom, opcjonalnie zdejmowanym bez narzędzi.
- Szybki i łatwy montaż dzięki systemowi łączenia ZARGES z wysokim stopniem przedmontażu.
- Różne nachylenia, 45° dla wygodnego wchodzenia, 60° gdy brakuje miejsca.

### WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Zalecamy wyposażenie produktu zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie produktów (ProdSG) z dwustronną poręczą a w przypadku schodów z platformami lub pomostów roboczych w zabezpieczenie tylne na całym obwodzie (np. balustrada). Jeżeli klient nie życzy sobie poręczy lub balustrad, musi zapewnić wystarczające wymagane zabezpieczenie.

Norma zastosowana: DIN EN ISO 14 122.

### CECHY PRODUKTU

| Właściwość                      | Wartość           |
|---------------------------------|-------------------|
| Długość platformy               | 600 mm            |
| Gwarancja                       | 10 lat            |
| Liczba stopni                   | 6                 |
| Maksymalne obciążenie stopnia   | 150 kg            |
| Nachylenie                      | 60 °              |
| Obciążenie                      | max. 300 kg       |
| Standardy                       | NF EN ISO 14122-4 |
| Szerokość stopnia               | 800 mm            |
| Wysięg                          | 2492 mm           |
| Wysokość w świetle, stacjonarny | 1380 mm           |

#### ZARGES POLSKA SP. Z O.O.

ul. Gen. W. Andersa 10 a  
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70  
Fax: +48-32 266 63 26  
zarges@zarges.com.pl

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)  
Skuteczny 27.9.2026  
Podlega zmianom lub błędom.