



## Seventec B - 40360

Stabilna i komfortowa: gładkie boki zapewniają V6R bezpieczne stanie, gładkie i przyjemne w dotyku.

### Opis produktu

- Stabilna i komfortowa: gładkie boki zapewniają V6R bezpieczne stanie, gładkie i przyjemne w dotyku.
- Stopnie o gładkich bokach 16 mm zapewniają V6R bezpieczne stanie.
- Mocne połączenia zawiasowe, zintegrowane ze stopniami.
- Wysoka stabilność dzięki dwustronnemu, skórzemu pokryciu metalowemu.
- 7-punktowe połączenia stopni z podkładkami mostkiem nakładkowym.
- Stopnie i podkładki aluminiowych profili wytłoczonych walcowo.
- Antypoślizgowa powierzchnia tworzywa sztucznego.



### Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

### Cechy produktu

Długość trójrącznicy	Gwarancja	Liczba stopni	Liczba stopni	Masa
<b>2.35 m</b>	<b>10 lat</b>	<b>10</b>	<b>2 x 10</b>	<b>15.5 kg</b>
Materiał	Obciążenie	Odległość między szczelkami/stopniami w pionie	Powierzchnia podstawy	Powłoka
<b>Aluminium</b>	<b>max. 150 kg</b>	<b>218 mm</b>	<b>1,81 m x 0,56 m</b>	<b>naturalne</b>
Podkładki/szczelki/stopnie z podkładkami	Rodzaj szczelki/schodków	Rozpórka zabezpieczająca V6	Standardy	Wymiary transportowe
<b>nitowane</b>	<b>ryflowane</b>	<b>Sztuczne połączenie</b>	<b>EN 131 professional</b>	<b>2.350 mm x 580 mm x 230 mm</b>
Wysokość podkładki	Wysokość nóżki	długość szerokość zewnętrzna - długość gładkich boków stopni	gładkie boki stopni	wysokość pionowa



87 mm

3.75 m

0.56 m

85 mm

drabiny  
2.18 m