



Seventec L - 40380

10-stopniowa i 7-punktowa podłuczniowa drabina z podłuczniową konstrukcją zapewniającą wysoki komfort, bezpieczne stanie oraz ekstremalną stabilność.

Opis produktu

- 10-stopniowa i 7-punktowa podłuczniowa drabina z podłuczniową konstrukcją zapewniającą wysoki komfort, bezpieczne stanie oraz ekstremalną stabilność.
- Dobra do chwytania i zewnętrzna powierzchnia drabiny zapewnia wysoki komfort podłuczniowy.
- Stopnie o grubości boku 85 mm z ryflowaniem antypoślizgowym zapewniają bezpieczne stanie.
- Szerokość zewnętrzna drabiny 400 mm.
- Szczególnie wygodna do przenoszenia.
- 7-punktowe podłuczniowe podłuczniowe mostki nakładkowe z podłuczniowymi stopniami.
- Stopnie i podłuczniowe aluminiowe profile wytłoczone z aluminium.
- Szerokość wewnętrzna drabiny 365 mm.



Wskazówki i funkcje specjalne

Nr. kat. 40384 wg DIN EN 131-1 z poprzeczkami
 Zgodna z normą EN 131 professional.

Cechy produktu

| | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------|--|--------------------------|
| Długość drabiny | Gwarancja | Liczba stopni | Masa | Materiał |
| 2.54 m | 10 lat | 10 | 7.2 kg | Aluminium |
| Obciążenie | Odległość między szczeblami/stopniami w pionie | Powierzchnia | Podłuczniowe szczeble/stopnie z podłuczniowymi | Rodzaj szczebli/schodków |
| max. 150 kg | 218 mm | naturalne | nitowane | ryflowane |
| Standardy | Wymiary transportowe | Wysokość podłuczniowa | Wysokość bocza | Grubość bokostopni |
| EN 131 professional | 2.550 mm x 400 mm x 90 mm | 87 mm | 3.45 m | 85 mm |

