Seventec L - 40382

G ! bokistopnie i 7-punktowe po ! czenistopni z pod 'Q|nicamizapewniaj Rysoki komfort, bezpieczne stanie oraz ekstremaln Rtabilno ± .

Opis produktu

- G ! bokistopnie i 7-punktowe po ! czenistopni z pod 'Q|nicamizapewniaj Rysoki komfort, bezpieczne stanie oraz ekstremaln Rtabilno ± .
- Dobra do chwytania g & F¶strona zewn —G'¦æ pod 'Q|nicy.
- Stopnie o g ! boko ¶5'mm z ryflowaniem antypo ¶Æ—¦vðzapewniaj V6Rbezpieczne stanie.
- Szeroko ±zewn —G'¦æ400 mm.
- Szczególnie & Gpiawygodna do przenoszenia.
- 7-punktowe po ! czenistopni z pod 'Q|nicamizi mostkiem nak & F àympo ·&öF·Rtopnia.
- Stopnie i pod 'Q|nicze aluminiowych profili wyt & 7¦ àych ¶Æ–Ö °owo.
- Szeroko ±w ·v–WF365 mm.

Wskazówki i funkcje specjalne

Nr. kat. 40384 wg DIN EN 131-1 z poprzeczk Rà

Zgodna z norm RN 131 professional.

Cechy produktu

D 'Vvñ¶drabiny **2.99 m**	Gwarancja **10 lat**	Liczba stopni **12**	Masa **8.5 kg**	Materia **Aluminium**
Obci Q|enie **max. 150 kg**	Odleg &ñ¶ci –G§' szczeblami/stopniami w pionie **218 mm**	Pow &ö¶ **naturalne**	Po ! czenie szczebli/stopni z pod 'Q|nicami **nitowane**	Rodzaj szczebli/ schodków **ryflowane**
Standardy **EN 131 professional**	Wymiary transportowe **3.010 mm × 400 mm × 90 mm**	Wysoko ±pod 'Q|nicy **87 mm**	Wysoko ±robocza **3.9 m**	g ! boko stopni **85 mm**