KARTA DANYCH

Drabiny dachowe - 40396

Bezpieczne wchodzenie przy różnych nachyleniach dachu dzięki bardzo stabilnym stacjonarnym drabinom pionowym z mimośrodowym układem szczebli.



OPIS PRODUKTU

- Bezpieczne wchodzenie przy różnych nachyleniach dachu dzięki bardzo stabilnym stacjonarnym drabinom pionowym z mimośrodowym układem szczebli.
- Bezpieczne szczeble czworokątne z 2 powierzchniami stopnia o różnym nachyleniu.
- Stabilne profile podłużnicowe i bezpiecznego odstępu między szczeblami i powierzchnią dachu 80 mm.
- Bezproblemowe dostosowanie drabiny do każdej długości dachu.
- Mimośrodowy układ szczebli.
- Obciążenie maks. 150 kg.
- Szerokość zewnętrzna: 340 mm.
- Połączenie szczebli z podłużnicą przez wysokiej jakości wywinięcie ZARGES.
- Szczeble z aluminiowych profili wytłaczanych zapewniające maksymalne bezpieczeństwo.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Nakładki połączeniowe są dołączane seryjnie do każdej drabiny dachowej.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Długość drabiny	2.8 m

Właściwość	Wartość
Gwarancja	10 lat
Kolor	Aluminium, naturalne
Liczba szczebli	10
Masa	4.8 kg
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	280 mm
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Szerokość drabiny	340 mm
Wymiary transportowe	2.800 mm × 340 mm × 110 mm
Wysokość podłużnicy	110 mm
głębokość stopni	30 mm

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 4



Haki dachowe bezpieczeństwa wg DIN EN 517
Numer artykułu 40969



Haki dachowe bezpieczeństwa wg DIN EN 517
Numer artykułu 41386



Haki zabezpieczające do drabin dachowych
Numer artykułu 41695



Przejezdny hak kalenicowy
Numer artykułu 40980

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 12.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.