



## Drabiny dachowe - 40397

Bezpieczne wchodzenie przy różnych nachyleniach dachu dzięki bardzo stabilnym stacjonarnym drabinom pionowym z mimośrodowym układem szczebli.

### Opis produktu

- Bezpieczne wchodzenie przy różnych nachyleniach dachu dzięki bardzo stabilnym stacjonarnym drabinom pionowym z mimośrodowym układem szczebli.
- Bezpieczne szczeble czworokątne z 2 powierzchniami stopnia o różnym nachyleniu.
- Stabilne profile podłużnicowe i bezpiecznego odstępu między szczeblami i powierzchnią dachu 80 mm.
- Bezproblemowe dostosowanie drabiny do każdej długości dachu.
- Mimośrodowy układ szczebli.
- Obciążenie maks. 150 kg.
- Szerokość zewnętrzna: 340 mm.
- Połączenie szczebli z podłużnicą przez wysokiej jakości wywinięcie ZARGES.
- Szczeble z aluminiowych profili wytłaczanych zapewniające maksymalne bezpieczeństwo.



### Wskazówki i funkcje specjalne

Nakładki połączeniowe są dołączane seryjnie do każdej drabiny dachowej.

### Cechy produktu



|   |                            |
|---|----------------------------|
| Długość drabiny                                 | 2 m                        |
| Gwarancja                                       | 10 lat                     |
| Kolor   | Miedziano-brązowy          |
| Liczba szczebli                                 | 7                          |
| Masa  | 3.2 kg                     |
| Materiał  | Aluminium                  |
| Obciążenie                                      | max. 150 kg                |
| Odległości między szczeblami/stopniami w pionie | 280 mm                     |
| Powłoka   | lakierowany proszkowo      |
| Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami       | z wywinięciem              |
| Rodzaj szczebli/schodków                        | ryflowane                  |
| Szerokość drabiny                               | 340 mm                     |
| Wymiary transportowe                            | 2.000 mm × 340 mm × 110 mm |
| Wysokość podłużnicy                             | 110 mm                     |
| głębokość stopni                                | 30 mm                      |

ZARGES Polska Sp. z o.o.  
ul. Gen. W. Andersa 10 a  
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70  
Fax: +48-32 266 63 26  
[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)  
Skuteczny 30.6.2026  
Podlega zmianom lub błędom.