



## Everest Plus 2E - 40467

Bezpieczne wejście na sam szczyt. Drabina przesuwna z stopniami o głębokości 80 mm zamiast szczebli w górnej części drabiny.

### Opis produktu

- Bezpieczne wejście na sam szczyt. Drabina przesuwna z stopniami zamiast szczebli w górnej części.
- Szczególnie lekkie dzięki połączeniu drabiny schodkowej i szczeblowej (konstrukcja hybrydowa).
- Łagodne dla ściany przestawianie dzięki kółkom z tworzywa sztucznego na górnej części drabiny.
- Regulacja wysokości z rastrem 280 mm.
- Górna część drabiny z kółkami jezdnyymi z tworzywa sztucznego.
- Bezpieczna blokada hakami z zabezpieczeniem przed unoszeniem.
- Szerokość drabiny: 420 mm.
- Podłużnice i okucia prowadzące z aluminiowych profili wytłaczanych zapewniające maksymalne bezpieczeństwo.
- Wymienne końcówki z tworzywa sztucznego zapewniające stanie bez poślizgu.




### Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

### Cechy produktu

Długość drabiny, w stanie rozsuniętym

4.2 m



Długość drabiny, w stanie zsuniętym	2.52 m
Gwarancja	10 lat
Kółka jezdne	Guma
Liczba szczebli	8
Liczba szczebli	2 × 8
Masa	11.5 kg
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinieciem
Standardy	EN 131 professional
Szerokość poprzeczki	0.9 m
Wymiary transportowe	ca. 2.520 mm × ca. 420 mm × ca. 200 mm
Wysokość podłużnicy	73 mm
Wysokość robocza	4.9 m
szerokość zewnętrzna drabiny dolnej	420 mm

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 29.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.