



Seventec RC S - 40493

Drabina zapewniająca optymalne bezpieczeństwo do zastosowań zewnętrznych.

Opis produktu

- Drabina zapewniająca optymalne bezpieczeństwo do zastosowań zewnętrznych.
- Bardzo głębokie stopnie z otworami do odprowadzania cieczy (do zastosowania w środowisku zaolejonym lub mokrym) oraz profilowanie zapewniające bezpieczne stanie.
- Refleksyjne paski na podłużnicach poprawiają widoczność w złych warunkach oświetlenia.
- Stopnie o głębokości 85 mm z perforacją ułatwiającą spływ cieczy oraz profilowaniem zapewniającym bezpieczne stanie.
- Duża platforma bezpieczeństwa (380 x 260 mm) ze zintegrowanym połączeniem na zawiasy.
- Wysoka stabilność dzięki dwustronnemu, składanemu połączeniu metalowemu.
- Praktyczne korytko do odkładania - dużo miejsca na narzędzia i drobne części.
- Dwa zintegrowane haki do wiadra.
- 7-punktowe połączenie stopni z podłużnicami z mostkiem nakładanym pośrodku stopnia.
- Gładka zewnętrzna powierzchnia podłużnicy, dobra do chwytania.
- Stopnie i podłużnice z aluminiowych profili wytłaczanych ślimakowo.





Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

Cechy produktu

Długość drabiny 1.44 m	Długość platformy 260 mm	Gwarancja 10 lat	Korytko do odkładania Aluminium	Liczba stopni łącznie z podestem 3
Masa 6.3 kg	Materiał Aluminium	Obciążenie max. 150 kg	Odległości między szczeblami/stopniami w pionie 218 mm	Powierzchnia podstawy 0,71 m × 0,45 m
Powłoka naturalne	Połączenie szczebli/ stopni z podłużnicami nitowane	Rodzaj szczebli/ schodków Poziom RC	Rozpórka zabezpieczająca Sztywne połączenie	Standardy EN 131 professional
Szerokość platformy 380 mm	Wymiary transportowe 1.450 mm × 460 mm × 250 mm	Wysokość platformy 0.7 m	Wysokość podłużnicy 87 mm	Wysokość podłużnicy 87 mm
Wysokość podłużnicy części do wchodzenia/ części podpierającej 87mm / 87mm	Wysokość robocza 2.7 m	certification-mark-pf TÜV-SÜD	dolna szerokość zewnątrzna 0.45 m	głębokość stopni 85 mm
wysokość pionowa drabiny 1.31 m				