

Seventec RC S - 40494


Drabina zapewniająca optymalne bezpieczeństwo do zastosowań zewnętrznych.

Opis produktu

- Drabina zapewniająca optymalne bezpieczeństwo do zastosowań zewnętrznych.
- Bardzo głębokie stopnie z otworami do odprowadzania cieczy (do zastosowania w środowisku zaolejonym lub mokrym) oraz profilowanie zapewniające bezpieczne stanie.
- Refleksyjne paski na podłużnicach poprawiają widoczność w złych warunkach oświetlenia.
- Stopnie o głębokości 85 mm z perforacją ułatwiającą spływ cieczy oraz profilowaniem zapewniającym bezpieczne stanie.
- Duża platforma bezpieczeństwa (380 x 260 mm) ze zintegrowanym połączeniem na zawiasy.
- Wysoka stabilność dzięki dwustronnemu, składanemu połączeniu metalowemu.
- Praktyczne korytko do odkładania - dużo miejsca na narzędzia i drobne części.
- Dwa zintegrowane haki do wiadra.
- 7-punktowe połączenie stopni z podłużnicami z mostkiem nakładanym pośrodku stopnia.
- Gładka zewnętrzna powierzchnia podłużnicy, dobra do chwytania.
- Stopnie i podłużnice z aluminiowych profili wytłaczanych ślimakowo.




Wskazówki i funkcje specjalne



Zgodna z normą EN 131 professional.

Cechy produktu

Długość drabiny	1.67 m
Długość platformy	260 mm
Gwarancja	10 lat
Korytko do odkładania	Aluminium
Liczba stopni łącznie z podestem	4
Masa	7.9 kg
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	218 mm
Powierzchnia podstawy	0,88 m × 0,48 m
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	nitowane
Rodzaj szczebli/schodków	Poziom RC
Rozpórka zabezpieczająca	Sztywne połączenie
Standardy	EN 131 professional
Szerokość platformy	380 mm
Wymiary transportowe	1.680 mm × 490 mm × 250 mm
Wysokość platformy	0.9 m
Wysokość podłużnicy	87 mm
Wysokość podłużnicy	87 mm



Wysokość podłżnicy części do wchodzenia/części podpierającej	87mm / 87mm
Wysokość robocza	2.9 m
certification-mark-pf	TÜV-SÜD
dolna szerokość zewnętrzna	0.47 m
głębokość stopni	85 mm
wysokość pionowa drabiny	1.54 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.plwww.zarges.com/pl

Skuteczny 30.3.2026

Podlega zmianom lub błędom.