KARTA DANYCH

Skrzynia uniwersalna K 470 - 40564

Typoszereg K 470 obejmuje 25 wielkości, co stanowi unikalny wybór standardowych wielkości. Pojemność sięga od 13 l do 829 l. Dostępne indywidualne wielkości specjalne.















OPIS PRODUKTU

- Nie zajmuje dużo miejsca i jest zabezpieczony podczas składowania i transportowania dzięki narożnikom do sztaplowania wykonanym z odlewu aluminiowego.
- Ochrona przed pyłem i wilgocią dzięki uszczelce pokrywy z pianki na całym obwodzie, opcjonalnie w stopniu ochrony IP 65 lub IP 67.
- Duże i ergonomiczne uchwyty i zamknięcia ułatwiają przemieszczanie, także w rękawicach.
- Odporny na działanie wysokich i niskich temperatur, przetestowany w zakresie temperatur od –54 °C do + 80 °C.
- Liczne cechy jakościowe, m.in. całkowicie zgrzewane profile, zawiasy taśmowe ze stali szlachetnej, rowki i pełne nity gwarantują długą trwałość. Bardzo gruba blacha 1,5 mm- we wszystkich modelach K 470 od wymiaru podstawowego 750 x 550 mm zapewnia najwyższą sztywność.
- 25 wielkości standardowych, indywidualne wykonania na zapytanie klienta.
- Pokrywa z zawiasą taśmową ze stali szlachetnej, dwoma pasami i uszczelką w pokrywie na całym obwodzie, montowaną za pomocą pianki.
- Bezpieczne sztaplowanie dzięki narożnikom do sztaplowania z odlewu aluminiowego.
- Wysoka stabilność dzięki 3 całkowicie zgrzewanym ramom z profili aluminiowych.
- Atest ONZ do transportu materiałów niebezpiecznych dostępny za dopłatą.

- Uchwyty ZARGES Comfort zapewniające ergonomiczną obsługę.
- Zależnie od wysokości rowki na całym obwodzie i na narożnikach dodatkowo zwiększają stabilność kształtu.
- Zamknięcia klapowe: Zabezpieczenie zamkiem wtykowym, plombami, sprężyną zabezpieczającą przed odskoczeniem lub kłódką (maks. grubość pałąka 6 mm).
- Ergonomiczne i trwałe komfortowe zamknięcia na co najmniej 20.000 cykli roboczych.
- Bardzo gruba blacha 1,5 mm- we wszystkich modelach K 470 od wymiaru podstawowego 750 x 550 mm.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Wymiar przejścia w świetle o ok. 30 mm mniejszy od wymiaru wewnętrznego (długość i szerokość). Wielkości specjalne na zapytanie.
Klasa ochrony IP 65 dostępna za dopłatą.
Możliwość wytłoczenia za dopłatą.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Gwarancja	10 lat
Kolor narożników do sztaplowania	Aluminium, naturalne
Masa	5.3 kg
Materiał	Aluminium
Materiał narożników do sztaplowania	Aluminium
Narożne rowki	tak
Narożniki do sztaplowania	tak
Objętość	73 l
Pasująca wykładzina piankowa	43865

Właściwość	Wartość
Rowki na całym obwodzie	tak
Uchwyty	Sprężynowe uchwyty zapadkowe
Uszczelka	Piankowa uszczelka pokrywy
Wymiar wewnętrzny D x S x W	550 mm × 350 mm × 380 mm
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	600 mm × 400 mm × 410 mm
Zamknięcia	Zamknięcia komfortowe
Zintegrowane rolki	nie
maks. masa brutto z atestem do materiałów niebezpiecznych	75 kg

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 23



Dopuszczenie do materiałów niebezpiecznych
Numer artykułu 926000



Kieszeń do pokrywy
Numer artykułu 41820



Kieszeń do pokrywy
Numer artykułu 41821



Kieszeń wewnętrzna z podzielnikiem poprzecznym
Numer artykułu 41829

Kłódka z pałąkiem
Numer artykułu 46989



Kłódka z pałąkiem TSA
Numer artykułu 46789



Linka kotwiąca stali szlachetna
Numer artykułu 375891



Linka kotwiąca stali szlachetna
Numer artykułu 41838



Regulowany zestaw przegród aluminiowych
Numer artykułu 40865



Torba narzędziowa
Numer artykułu 40627



Urządzenia do podnoszenia
Numer artykułu 40745



Urządzenia do podnoszenia
Numer artykułu 40746



Wkładka typu attaché
Numer artykułu 40626



Wykładzina piankowa
Numer artykułu 43865



Wózek do zabudowy
Numer artykułu 40739



Wózek podstawkowy W 150
Numer artykułu 40607



Zestaw kostek piankowych
Numer artykułu 43854



Zestaw kółek z uchwytem zaciskowym
Numer artykułu 40741



Zestaw rolek kierujących Clip-On
Numer artykułu 40742




Zestaw uzupełniający do wózka do zabudowy
Numer artykułu 40740



Zestaw zamka
Numer artykułu 40832



Zestaw zamka
Numer artykułu 40833



Zestaw ścianek działowych
Numer artykułu 40730

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 15.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.