





# K 470 - do bezpiecznego przechowywania akumulatorów - 40582

Do bezpiecznego przechowania i transportu wadliwych lub uszkodzonych baterii litowych wg ADR P908 i SV 376.

## Opis produktu

- Maksymalna ochrona przeciwpożarowa i łatwa obsługa dzięki ognioodpornemu, jednoczęściowemu wyposażeniu wewnętrznemu, co pozwala uniknąć błędów obsługi.
- Sprawdzone opakowanie na towary niebezpieczne do akumulatorów litowo-jonowych UN 3480, UN 3481.
- Nadaje się do transportu prototypów, uszkodzonych lub wadliwych akumulatorów, krytycznie wadliwych akumulatorów oraz akumulatorów przeznaczonych do utylizacji i recyklingu.
- Pozytywny wynik testu pożarowego: brak przeskakiwania płomieni na sąsiednie akumulatory, temperatura na powierzchni pojemnika utrzymuje się poniżej 100°C.
- Materiał wyściełający i chłonny niepalny, nie przewodzący prądu elektrycznego i niepylący.
- Maksymalna temperatura zewnętrzna poniżej 100°C, brak możliwości wydostania się płomieni i odprysków w razie wypadku.
- Wymiary użytkowe na półkę ok. 500 x 150 x 180 mm.
- Wysokiej jakości pojemnik specjalny z aluminium.





- Wyposażenie w ogniotrwałą wyściółkę i absorbent z teksturowanego włókna szklanego.
- Bezpyłowe wyposażenie wewnętrzne.
- Przebadane i dopuszczone zgodnie z przepisami ONZ jako opakowanie do materiałów niebezpiecznych, tzn. nadaje się do zgodnego z przepisami transportu publicznego.
- Do przechowywania i transportu wadliwych lub uszkodzonych baterii litowych wg ADR SV 376 i przepisów pakowania P908.
- Nowość Zgodność z ustaleniami BAM wg przepisu specjalnego SV 376 do transportu baterii litowych z krytycznymi uszkodzeniami.
- Przestrzegać instrukcji obsługi.
- Made in Germany

## Wskazówki i funkcje specjalne

Produkty z dopuszczeniem wg GGV nie mogą być zwracane.

## Cechy produktu

Kolor narożników do sztaplowania	Aluminium, naturalne
Liczba uchwytów	2
Masa	11.5 kg
Materiał	Aluminium
Materiał narożników do sztaplowania	Aluminium
Narożne rowki	tak
Narożniki do sztaplowania	tak



Objętość	67 l
Rowki na całym obwodzie	nie
Uchwyty	Sprężynowe uchwyty zapadkowe
Uszczelka	Piankowa uszczelka pokrywy
Wymiar wewnętrzny D x S x W	x x
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	600 mm x 600 mm x 250 mm
Wymiary użyteczne na półkę	500mm x 150mm x 180mm
Zamknięcia	Zamknięcia komfortowe
Zintegrowane rolki	nie
maks. masa brutto z atestem do materiałów niebezpiecznych	65 kg

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 4.4.2026

Podlega zmianom lub błędom.