




K 470 - Akku Safe Universal - 40583

Opis produktu

- Sprawdzone opakowanie na towary niebezpieczne do akumulatorów litowo-jonowych UN 3480, UN 3481.
- Nadaje się do transportu prototypów, uszkodzonych lub wadliwych akumulatorów, krytycznie wadliwych akumulatorów oraz akumulatorów przeznaczonych do utylizacji i recyklingu.
- Próby po wypróbowaniu przez "pomyłki" krytycznie uszkodzone akumulatory litowe o energii znamionowej powyżej 1000 Wh (prosimy o zapytanie o specyfikację w ZARGES).
- Maksymalna temperatura zewnętrzna: +100°C, brak możliwości wywołania się i wyprysków w razie wypadku.
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna, tzn. nadaje się również do mocnych akumulatorów, takich jak akumulatory elektronarzędzi.
- Materiał wykonania: niepalny, nie przewodzi prądu elektrycznego i niepyli.
- Pudełko idealne również do przechowywania akumulatorów litowo-jonowych.
- Zwiększona ochrona termiczna dzięki dodatkowym izolacyjnym.




Wskazówki i funkcje specjalne

Produkty z dopuszczeniem wg GGV nie mogą być zwracane.

Wymiary zewnętrzne: 390 x 190 x 100 mm.

Cechy produktu

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|---------|-----------|-------------------------------|
| Kolor nadruku i oznaczenia | Liczba uchwytów | Masa | Materiał | Materiał nadruku i oznaczenia |
| | 3 | 11.5 kg | Aluminium | |



| | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Aluminium, naturalne | | | | Aluminium |
| Narożniki | Narożniki sztaplowania | Objętość | Rowki na całym obwodzie | Uchwyty |
| tak | tak | 42 l | nie | Sprężynowe uchwyty zapadkowe |
| Uszczelka | Wymiar wewnętrzny S x W | Wymiar zewnętrzny max. D x S x W | Wymiary uchwytnego zamka | Zamki |
| Piankowa uszczelka pokrywy | 550 mm x 350 mm x 220 mm | 600 mm x 400 mm x 250 mm | 390mm x 190mm x 100mm | Zamki –6– komfortowe |
| Zintegrowane rolki | maks. masa brutto z atestem do materiału /0w niebezpiecznych | | | |
| nie | 65 kg | | | |