



Wózek transportowy W 170


N - 40631

Solidny, uniwersalny furgon do logistyki zakładowej lub do transportu odpadów.

Opis produktu

- Wytrzymałe i trwałe dzięki licznym cechom jakościowym, np. stabilnym, dużym wymiarom profilom krawędziowym i podłogowym, połączonym trwale z blachą płaszczu i dna, nitowanym stykiem płaszczu i spawanymi profilami ramy.
- Wysoka stabilność dzięki wzmocnieniom ścian czołowych i bocznych z przetłoczeniami na całym obwodzie i w narożnikach.
- Wysoki komfort jazdy dzięki lekkobieźnym i ogumionym rolkom, niebrudzącym, z łożyskowani wałeczkowymi, tarczami chroniącymi przed wplątywaniem się włókien.
- Stabilna rama profilowa krawędziowa i denna o dużych wymiarach, połączona trwale z blachą płaszczu i dna wysokowytrzymałym połączeniem kształtowym.
- Wzmocnienie ścian czołowych i bocznych rowkami i rowkami narożnymi na całym obwodzie.
- Mechanizm jezdny: 2 rolki kierujące i 2 rolki podwójne w układzie narożnym, \varnothing 125 mm, szer. 40 mm, lekkobieźne, ogumione, „nie zostawiające śladów”, łożyskowanie wałeczkowe, tarcze chroniące przed wplątywaniem się włókien.
- Styk płaszczu kompletnie zanitowany. Profile ramy zgrzewane.





Cechy produktu

Masa	19.5 kg
Materiał	Aluminium
Możliwa zmiana układu jezdnego	tak
Narożne rowki	tak
Objętość	415 l
Rowki na całym obwodzie	tak
Układ jezdny	2 kółka skrętne i 2 kółka stałe w układzie narożnym
Wymiar wewnętrzny D x S x W	1.000 mm × 640 mm × 650 mm
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	1.050 mm × 690 mm × 855 mm
Średnica rolki	125 mm
Średnica rolki	40 mm

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 4.4.2026

Podlega zmianom lub błędom.