




Eurobox - 40701

Stabilne i lekkie rozwiązanie transportowo-magazynowe z charakterystycznymi niebieskimi narożnikami i bogatym asortymentem akcesoriów.

Opis produktu

- Bezpieczne sztaplowanie dzięki narożnikom sztaplowania z udarowego niebieskiego tworzywa sztucznego.
- Piankowa uszczelka pokrywy na całym obwodzie charakteryzuje się odpornością na uszkodzenia przed pyłami i rozpryskami wody.
- Liczne cechy jako doświadczone i sprawdzone profile, narożniki i elementy gwarantują wysoki stabilny i odporny na uszkodzenia.
- Ergonomiczna obsługa za pomocą uchwytów ZARGES Comfort, o nośności 50 kg, a zamki ZARGES Comfort o wytrzymałości odporności na uszkodzenia.
- Zabezpieczenie przed zapyleniem i bryzgami wody przez piankowe uszczelnienie pokrywy na całym obwodzie.
- Wyposażona w stabilne pasy ustalające pokrywy.
- Zamki ZARGES Comfort - ergonomiczna obsługa i bardzo trwałe.
- Uchwyty ZARGES Comfort - ergonomiczna obsługa i obciążenie 50 kg.
- Solidne wykonanie zapewnia odporność na maksymalne obciążenie sztaplowania i obciążenie przy maksymalnym obciążeniu.
- Dostosowany do wymiarów palety wg DIN 15 141.
- Stabilna skrzynia uniwersalna z aluminium.
- Styki profili są izolowane.
- Wysoka odporność na korozję dzięki wykonaniu elementów ze stali szlachetnej.
- Narożniki zapewniają dodatkową stabilność i trwałość.
- Wysoka stabilność dzięki profilom krawędziowym wykonanym z izolowanych profili aluminiowych.





- Dodatkowe zabezpieczenie zamknięcia sprężyn R zabezpieczają przed odskoczeniem mocowań zamontowane po instalacji
- Zamknięcia klapy: Zabezpieczenie zamkiem wtykowym, plombami, sprężynami zabezpieczają przed odskoczeniem lub kłódką (maks. grubość 6 mm).

Wskazówki i funkcje specjalne

Wymiar prześwitu wewnątrz 30 mm mniejszy od wymiaru wewnątrz.

Cechy produktu

Kolor narożników sztaplowania cyan	Masa 4.7 kg	Materia Aluminium	Materia narożników sztaplowania Tworzywa sztuczne	Narożniki tak
Narożniki sztaplowania tak	Objętość 42 l	Rowki na całym obwodzie nie	Uchwyty Sprężynowe uchwyty zapadkowe	Uszczelka Piankowa uszczelka pokrywy
Wymiar wewnątrz S x W 550 mm x 350 mm x 220 mm	Wymiar zewnętrzny D x S x W 600 mm x 400 mm x 250 mm	Zamknięcia klapy Zamknięcia klapy komfortowe	Zintegrowane rolki nie	