



# Skrzynia uniwersalna K 470


## - 40810

Typoszeręg K 470 obejmuje 25 wielkości, co stanowi unikalny wybór standardowych wielkości. Pojemność sięga od 13 l do 829 l. Dostępne indywidualne wielkości specjalne.

### Opis produktu

- Nie zajmuje dużo miejsca i jest zabezpieczony podczas składowania i transportowania dzięki narożnikom do sztaplowania wykonanym z odlewu aluminiowego.
- Ochrona przed pyłem i wilgocią dzięki uszczelce pokrywy z pianki na całym obwodzie, opcjonalnie w stopniu ochrony IP 65 lub IP 67.
- Duże i ergonomiczne uchwyty i zamknięcia ułatwiają przemieszczanie, także w rękawicach.
- Odporny na działanie wysokich i niskich temperatur, przetestowany w zakresie temperatur od  $-54^{\circ}\text{C}$  do  $+80^{\circ}\text{C}$ .
- Liczne cechy jakościowe, m.in. całkowicie zgrzewane profile, zawiasy taśmowe ze stali szlachetnej, rowki i pełne nity gwarantują długą trwałość. Bardzo gruba blacha 1,5 mm- we wszystkich modelach K 470 od wymiaru podstawowego 750 x 550 mm zapewnia najwyższą sztywność.
- 25 wielkości standardowych, indywidualne wykonania na zapytanie klienta.
- Pokrywa z zawiasą taśmową ze stali szlachetnej, dwoma pasami i uszczelką w pokrywie na całym obwodzie, montowaną za pomocą pianki.





- Bezpieczne sztaplowanie dzięki narożnikom do sztaplowania z odlewu aluminiowego.
- Wysoka stabilność dzięki 3 całkowicie zgrzewanym ramom z profili aluminiowych.
- Atest ONZ do transportu materiałów niebezpiecznych dostępny za dopłatą.
- Uchwyty ZARGES Comfort zapewniające ergonomiczną obsługę.
- Zależnie od wysokości rowki na całym obwodzie i na narożnikach dodatkowo zwiększają stabilność kształtu.
- Zamknięcia klapowe: Zabezpieczenie zamkiem wtykowym, plombami, sprężyną zabezpieczającą przed odskoczeniem lub kłódką (maks. grubość pałąka 6 mm).
- Ergonomiczne i trwałe komfortowe zamknięcia na co najmniej 20.000 cykli roboczych.
- Bardzo gruba blacha 1,5 mm- we wszystkich modelach K 470 od wymiaru podstawowego 750 x 550 mm.

## Wskazówki i funkcje specjalne

Wymiar przejścia w świetle o ok. 30 mm mniejszy od wymiaru wewnętrznego (długość i szerokość).

Wielkości specjalne na zapytanie.

Klasa ochrony IP 65 dostępna za dopłatą.

Możliwość wytłoczenia za dopłatą.

## Cechy produktu

Gwarancja	10 lat
-----------	--------

Kolor narożników do sztaplowania

Aluminium, naturalne



Masa	4.2 kg
Materiał	Aluminium
Materiał narożników do sztaplowania	Aluminium
Narożne rowki	nie
Narożniki do sztaplowania	tak
Objętość	29 l
Pasująca wykładzina piankowa	43862
Rowki na całym obwodzie	nie
Uchwyty	Sprężynowe uchwyty zapadkowe
Uszczelka	Piankowa uszczelka pokrywy
Wymiar wewnętrzny D x S x W	550 mm x 350 mm x 150 mm
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	600 mm x 400 mm x 180 mm
Zamknięcia	Zamknięcia komfortowe
Zintegrowane rolki	nie
maks. masa brutto z atestem do materiałów niebezpiecznych	60 kg

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 15.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.