




Skrzynia uniwersalna K 470

- 40843

Typoszereg K 470 obejmuje 25 wielkości, co stanowi unikalny wybór standardowych wielkości. Pojemność sięga od 13 l do 829 l. Dostępne indywidualne wielkości specjalne.

Opis produktu

- Nie zajmuje dużo miejsca i jest zabezpieczony podczas składowania i transportowania dzięki narożnikom do sztaplowania wykonanym z odlewu aluminiowego.
- Duże i ergonomiczne uchwyty i zamknięcia ułatwiają przemieszczanie, także w rękawicach.
- Odporny na działanie wysokich i niskich temperatur, przetestowany w zakresie temperatur od $-54\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Liczne cechy jakościowe, m.in. całkowicie zgrzewane profile, zawiasy taśmowe ze stali szlachetnej, rowki i pełne nity gwarantują długą trwałość. Bardzo gruba blacha 1,5 mm- we wszystkich modelach K 470 od wymiaru podstawowego 750 x 550 mm zapewnia najwyższą sztywność.
- 25 wielkości standardowych, indywidualne wykonania na zapytanie klienta.
- Pokrywa z zawiasą taśmową ze stali szlachetnej, dwoma pasami i uszczelką w pokrywie na całym obwodzie, montowaną za pomocą pianki.
- Bezpieczne sztaplowanie dzięki narożnikom do sztaplowania z odlewu aluminiowego.
- Wysoka stabilność dzięki 3 całkowicie zgrzewanym





ramom z profili aluminiowych.

- Atest ONZ do transportu materiałów niebezpiecznych dostępny za dopłatą.
- Uchwyty ZARGES Comfort - ergonomiczna obsługa i obciążenia do 50 kg.
- Zależnie od wysokości rowki na całym obwodzie i na narożnikach dodatkowo zwiększają stabilność kształtu.
- Zamknięcia klapowe: Zabezpieczenie zamkiem wtykowym, plombami, sprężyną zabezpieczającą przed odskoczeniem lub kłódką (maks. grubość pałaka 6 mm).
- Ergonomiczne i trwałe komfortowe zamknięcia na co najmniej 20.000 cykli roboczych.
- Bardzo gruba blacha 1,5 mm- we wszystkich modelach K 470 od wymiaru podstawowego 750 x 550 mm.

Wskazówki i funkcje specjalne

Wymiar przejścia w świetle o ok. 30 mm mniejszy od wymiaru wewnętrznego (długość i szerokość).


Wielkości specjalne na zapytanie.

Klasa ochrony IP 65 dostępna za dopłatą.

Możliwość wytłoczenia za dopłatą.

Cechy produktu

Gwarancja	10 lat
Kolor narożników do sztaplowania	Aluminium, naturalne
Masa	8.6 kg
Materiał	Aluminium



Materiał narożników do sztaplowania	Aluminium
Narożne rowki	tak
Narożniki do sztaplowania	tak
Objętość	190 l
Pasująca wykładzina piankowa	43875
Rowki na całym obwodzie	tak
Uchwyty	Sprężynowe uchwyty zapadkowe
Uszczelka	Piankowa uszczelka pokrywy
Wymiar wewnętrzny D x S x W	690 mm x 640 mm x 430 mm
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	740 mm x 690 mm x 460 mm
Zamknięcia	Zamknięcia komfortowe
Zintegrowane rolki	nie
maks. masa brutto z atestem do materiałów niebezpiecznych	100 kg

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 2.4.2026

Podlega zmianom lub błędom.