




Skrzynia uniwersalna K 470

- 40847

Typoszereg K 470 obejmuje 25 wielkości, co stanowi unikalny wybór standardowych wielkości. Pojemność sięga od 13 l do 829 l. Dostępne indywidualne wielkości specjalne.

Opis produktu

- Nie zajmuje dużo miejsca i jest zabezpieczony podczas składowania i transportowania dzięki narożnikom do sztaplowania wykonanym z odlewu aluminiowego.
- Ochrona przed pyłem i wilgocią dzięki uszczelce pokrywy z pianki na całym obwodzie, opcjonalnie w stopniu ochrony IP 65 lub IP 67.
- Duże i ergonomiczne uchwyty i zamknięcia ułatwiają przemieszczanie, także w rękawicach.
- Odporny na działanie wysokich i niskich temperatur, przetestowany w zakresie temperatur od -54°C do $+80^{\circ}\text{C}$.
- Liczne cechy jakościowe, m.in. całkowicie zgrzewane profile, zawiasy taśmowe ze stali szlachetnej, rowki i pełne nity gwarantują długą trwałość. Bardzo gruba blacha 1,5 mm- we wszystkich modelach K 470 od wymiaru podstawowego 750 x 550 mm zapewnia najwyższą sztywność.
- 25 wielkości standardowych, indywidualne wykonania na zapytanie klienta.
- Pokrywa z zawiasą taśmową ze stali szlachetnej, dwoma pasami i uszczelką w pokrywie na całym obwodzie, montowaną za pomocą pianki.





- Bezpieczne sztaplowanie dzięki narożnikom do sztaplowania z odlewu aluminiowego.
- Wysoka stabilność dzięki 3 całkowicie zgrzewanym ramom z profili aluminiowych.
- Atest ONZ do transportu materiałów niebezpiecznych dostępny za dopłatą.
- Uchwyty ZARGES Comfort zapewniające ergonomiczną obsługę.
- Zależnie od wysokości rowki na całym obwodzie i na narożnikach dodatkowo zwiększają stabilność kształtu.
- Zamknięcia klapowe: Zabezpieczenie zamkiem wtykowym, plombami, sprężyną zabezpieczającą przed odskoczeniem lub kłódką (maks. grubość pałąka 6 mm).
- Ergonomiczne i trwałe komfortowe zamknięcia na co najmniej 20.000 cykli roboczych.
- Bardzo gruba blacha 1,5 mm- we wszystkich modelach K 470 od wymiaru podstawowego 750 x 550 mm.

Wskazówki i funkcje specjalne

Wymiar przejścia w świetle o ok. 30 mm mniejszy od wymiaru wewnętrznego (długość i szerokość).

Wielkości specjalne na zapytanie.

Klasa ochrony IP 65 dostępna za dopłatą.

Możliwość wytłoczenia za dopłatą.

Cechy produktu

| | |
|-----------|--------|
| Gwarancja | 10 lat |
|-----------|--------|

Kolor narożników do sztaplowania

Aluminium, naturalne



| | |
|---|------------------------------|
| Masa | 7.5 kg |
| Materiał | Aluminium |
| Materiał narożników do sztaplowania | Aluminium |
| Narożne rowki | nie |
| Narożniki do sztaplowania | tak |
| Objętość | 60 l |
| Pasująca wykładzina piankowa | 43887 |
| Rowki na całym obwodzie | nie |
| Uchwyty | Sprężynowe uchwyty zapadkowe |
| Uszczelka | Piankowa uszczelka pokrywy |
| Wymiar wewnętrzny D x S x W | 1.150 mm × 350 mm × 150 mm |
| Wymiar zewnętrzny max. D x S x W | 1.200 mm × 400 mm × 180 mm |
| Zamknięcia | Zamknięcia komfortowe |
| Zintegrowane rolki | nie |
| maks. masa brutto z atestem do materiałów niebezpiecznych | 50 kg |

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 13.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.