




# Skrzynia uniwersalna K 470

## - 40847

Typoszereg K 470 obejmuje 25 wielkości, co stanowi unikalny wybór standardowych wielkości. Pojemność sięga od 13 l do 829 l. Dostępne indywidualne wielkości specjalne.

### Opis produktu

- Nie zajmuje dużo miejsca i jest zabezpieczony podczas składowania i transportowania dzięki narożnikom do sztaplowania wykonanym z odlewu aluminiowego.
- Duże i ergonomiczne uchwyty i zamknięcia ułatwiają przemieszczanie, także w rękawicach.
- Odporny na działanie wysokich i niskich temperatur, przetestowany w zakresie temperatur od  $-54^{\circ}\text{C}$  do  $+80^{\circ}\text{C}$ .
- Liczne cechy jakościowe, m.in. całkowicie zgrzewane profile, zawiasy taśmowe ze stali szlachetnej, rowki i pełne nity gwarantują długą trwałość. Bardzo gruba blacha 1,5 mm- we wszystkich modelach K 470 od wymiaru podstawowego 750 x 550 mm zapewnia najwyższą sztywność.
- 25 wielkości standardowych, indywidualne wykonania na zapytanie klienta.
- Pokrywa z zawiasą taśmową ze stali szlachetnej, dwoma pasami i uszczelką w pokrywie na całym obwodzie, montowaną za pomocą pianki.
- Bezpieczne sztaplowanie dzięki narożnikom do sztaplowania z odlewu aluminiowego.
- Wysoka stabilność dzięki 3 całkowicie zgrzewanym





- ramom z profili aluminiowych.
- Atest ONZ do transportu materiałów niebezpiecznych dostępny za dopłatą.
  - Uchwyty ZARGES Comfort - ergonomiczna obsługa i obciążenia do 50 kg.
  - Zależnie od wysokości rowki na całym obwodzie i na narożnikach dodatkowo zwiększają stabilność kształtu.
  - Zamknięcia klapowe: Zabezpieczenie zamkiem wtykowym, plombami, sprężyną zabezpieczającą przed odskoczeniem lub kłódką (maks. grubość pałąka 6 mm).
  - Ergonomiczne i trwałe komfortowe zamknięcia na co najmniej 20.000 cykli roboczych.
  - Bardzo gruba blacha 1,5 mm- we wszystkich modelach K 470 od wymiaru podstawowego 750 x 550 mm.

## Wskazówki i funkcje specjalne

Wymiar przejścia w świetle o ok. 30 mm mniejszy od wymiaru wewnętrznego (długość i szerokość).

Wielkości specjalne na zapytanie.

Klasa ochrony IP 65 dostępna za dopłatą.

Możliwość wytłoczenia za dopłatą.

## Cechy produktu

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Gwarancja                        | 10 lat               |
| Kolor narożników do sztaplowania | Aluminium, naturalne |
| Masa                             | 7.5 kg               |
| Materiał                         | Aluminium            |



|   |                              |
|---|------------------------------|
| Materiał narożników do sztaplowania                       | Aluminium                    |
| Narożne rowki   | nie                          |
| Narożniki do sztaplowania                                 | tak                          |
| Objętość  | 60 l                         |
| Pasująca wykładzina piankowa                              | 43887                        |
| Rowki na całym obwodzie                                   | nie                          |
| Uchwyty   | Sprężynowe uchwyty zapadkowe |
| Uszczelka   | Piankowa uszczelka pokrywy   |
| Wymiar wewnętrzny D x S x W                               | 1.150 mm × 350 mm × 150 mm   |
| Wymiar zewnętrzny max. D x S x W                          | 1.200 mm × 400 mm × 180 mm   |
| Zamknięcia  | Zamknięcia komfortowe        |
| Zintegrowane rolki  | nie                          |
| maks. masa brutto z atestem do materiałów niebezpiecznych | 50 kg                        |

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 2.4.2026

Podlega zmianom lub błędom.