



## Megastep L - 41138

Użyteczność i wzornictwo w jednym: najmocniejsza ze wszystkich drabin ZARGES o dużej obciążalności w eleganckiej czerni do ciężkich zadań.

### Opis produktu

- Użyteczność i wzornictwo w jednym: najmocniejsza ze wszystkich drabin ZARGES o dużej obciążalności w eleganckiej czerni do ciężkich zadań.
- Profil przystawny na górnym końcu do pewnego przystawiania.
- Szerokie szczeble z ryflowaniem antypoślizgowym.
- Obciążenie maks. 250 kg.
- Szerokie szczeble z lekkiego stopu o głębokości 60 mm z ryflowaniem antypoślizgowym.
- Czyste ręce dzięki odpornym na ścieranie, anodowanym czarnym ramionom.
- Szerokość zewnętrzna: 380 mm.
- Połączenie szczebli z podłużnicą przez wysokiej jakości wywinięcie ZARGES.
- Szczeble i podłużnice z aluminiowych profili wytłaczanych.
- Wymienne końcówki z tworzywa sztucznego zapewniające stanie bez poślizgu.



### Wskazówki i funkcje specjalne

Nr. kat. 41138 wg DIN EN 131-1 z poprzeczką.

Obciążenie do maks. 250 kg!

Zgodna z normą EN 131 professional.

### Cechy produktu



Długość drabiny	3.5 m
Gwarancja	10 lat
Liczba szczebli	12
Masa	10.5 kg
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 250 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powłoka	anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	SL Step
Standardy	EN 131 professional
Szerokość poprzeczki	0.79 m
Wymiary transportowe	3.500 mm × 385 mm × 75 mm
Wysokość podłużnicy	73 mm
Wysokość robocza	4.25 m
głębokość stopni	60 mm

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 28.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.