



## Megastep S - 41146

Wyjątkowa wytrzymałość w połączeniu z maksymalną wysokością: nośność 250 kg przy wiodącej wysokości roboczej, przeznaczona do najbardziej wymagających zastosowań.

### Opis produktu

- Wyjątkowa wytrzymałość w połączeniu z maksymalną wysokością: nośność 250 kg przy wiodącej wysokości roboczej, przeznaczona do najbardziej wymagających zastosowań.
- Solidna platforma zapewniająca stabilność nawet podczas długotrwałej pracy.
- Przestronna aluminiowa tacka z dużą ilością miejsca na narzędzia i drobne elementy.
- Obciążenie maks. 250 kg.
- Szerokie szczeble z lekkiego stopu o głębokości 60 mm z ryflowaniem antypoślizgowym.
- Czyste ręce dzięki odpornym na ścieranie, anodowanym czarnym ramionom.
- Wymienne płozy z 2-składnikowego tworzywa sztucznego zapewniające bezpieczne stanie drabiny a jednocześnie solidne zamocowanie na podłużnicy.
- Solidna konstrukcja: połączenie prętów i ramy za pomocą obrzeża, z platformą oraz profilami z wytłaczanego aluminium.



### Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

### Cechy produktu



Długość drabiny	1.87 m
Długość platformy	250 mm
Gwarancja	10 lat
Korytko do odkładania	Aluminium
Liczba szczebli łącznie z podestem	4
Masa	7.3 kg
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 250 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powierzchnia podstawy	0,93 m × 0,47 m
Powłoka	anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	SL Step
Standardy	EN 131 professional
Szerokość platformy	250 mm
Wymiary transportowe	1.875 mm × 475 mm × 150 mm
Wysokość platformy	1.06 m
Wysokość podłużnicy	73 mm
Wysokość podłużnicy	58 mm
Wysokość podłużnicy części do wchodzenia/części podpierającej	73mm / 58mm
Wysokość robocza	3.1 m



dolna szerokość zewnętrzna

0.47 m

głębokość stopni

60 mm

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 28.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.