



## ZAP Safemaster Plus S - 41209

Idealne rozwiązanie do kompletacji zamówień z regałów. Duża powierzchnia odkładania, łatwe przemieszczanie na kółkach, kompaktowe wymiary po złożeniu.

### Opis produktu

- Idealne rozwiązanie do kompletacji zamówień z regałów. Duża powierzchnia odkładania, łatwe przemieszczanie na kółkach, kompaktowe wymiary po złożeniu.
- Część do wchodzenia z poprzeczką, część podporowa z belką jezdnią, kółkami jezdnyimi z blokadą (Ø 160 mm).
- Zawiasy w obu podporach ukośnych umożliwiają komfortowe składanie tej drabiny i jej przechowywanie na niewielkiej powierzchni.
- Aluminiowa platforma robocza 600 x 630 mm z trójstronną balustradą zabezpieczającą.
- Wąski mechanizm jezdny Szerokość mechanizmu jezdnego jest zredukowana do minimum przez dodatkowe balastowanie.
- Duża półka do komisjonowania.



### Wskazówki i funkcje specjalne

Bezpieczne stanie dzięki dużej aluminiowej platformie roboczej 600 x 630 mm z balustradą.

Zgodna z normą EN 131-7.



## Cechy produktu

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Długość platformy                | 630 mm                      |
| Gwarancja                        | 10 lat                      |
| Korytko do odkładania            | Aluminium                   |
| Liczba stopni łącznie z podestem | 12                          |
| Masa                             | 65.8 kg                     |
| Materiał platformy               | Aluminiowa blacha ryflowana |
| Obciążenie                       | max. 150 kg                 |
| Powierzchnia podstawy            | 2,3 m × 1,89 m              |
| Rodzaj szczebli/schodków         | Safer Step                  |
| Standardy                        | EN 131-7                    |
| Szerokość belki jezdnej          | 1.89 m                      |
| Szerokość platformy              | 600 mm                      |
| Szerokość poprzeczki             | 1 m                         |
| Wymiary transportowe             | 4.892 mm × 650 mm × 230 mm  |
| Wysokość platformy               | 3.1 m                       |
| Wysokość robocza                 | 5.1 m                       |
| Wysokość wraz z balustradą       | 4.1 m                       |
| głębokość stopni                 | 80 mm                       |

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 22.5.2026

Podlega zmianom lub błędom.