



XLstep S - 41225

Zaprojektowana z myślą o częstych zmianach lokalizacji: lekka i wytrzymała, z szeroką platformą, półką na narzędzia oraz stabilnymi stopkami drabiny.

Opis produktu

- Zaprojektowana z myślą o częstych zmianach lokalizacji: lekka i wytrzymała, z szeroką platformą, półką na narzędzia oraz stabilnymi stopkami drabiny.
- Duża platforma zapewniająca bezpieczne i wygodne stanie także podczas dłuższych prac.
- Antypoślizgowe nakładki na drabiny z tworzywa dwuskładnikowego o dużej powierzchni styku.
- Platforma do stania z aluminiowych profili wytłaczanych (300 x 250 mm) zapewniająca bezpieczne i wygodne stanie także podczas dłużej trwających prac.
- Czyste ręce dzięki odpornym na ścieranie, anodowanym ramionom.
- Przestronna aluminiowa tacka z dużą ilością miejsca na narzędzia i drobne elementy.
- Wygodne wchodzenie i schodzenie po stabilnych stopniach o głębokości 80 mm.
- Potrójnie nitowane połączenie stopni z podłużnicami.
- Wysoce wytrzymałe taśmy poliestrowe z wszytą pętlą mocującą – trwałe i odporne na zużycie.
- Solidna konstrukcja do codziennego użytkowania: platforma i profile wykonane z wytłaczanego aluminium.





Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

Cechy produktu

| | |
|---|--|
| Długość drabiny | 2.1 m |
| Długość platformy | 250 mm |
| Gwarancja | 10 lat |
| Korytko do odkładania | Aluminium |
| Liczba stopni łącznie z podestem | 5 |
| Masa | 7.7 kg |
| Materiał | Aluminium |
| Obciążenie | max. 150 kg |
| Odległości między szczeblami/stopniami w pionie | 250 mm |
| Orzecznictwo | TÜV-SÜD |
| Powierzchnia podstawy | 1,08 m × 0,56 m |
| Powłoka | anodowane |
| Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami | nitowane |
| Rodzaj szczebli/schodków | ryflowane |
| Rozpórka zabezpieczająca | Pas |
| Standardy | EN 131 professional |
| Szerokość platformy | 300 mm |
| Wymiary transportowe | ca. 2.100 mm × ca. 560 mm × ca. 155 mm |
| Wysokość platformy | 1.24 m |



| | |
|---|-------------|
| Wysokość podłużnicy | 42 mm |
| Wysokość podłużnicy | 42 mm |
| Wysokość podłużnicy części do wchodzenia/części podpierającej | 42mm / 42mm |
| Wysokość robocza | 3.25 m |
| dolna szerokość zewnętrzna | 0.56 m |
| głębokość stopni | 80 mm |
| wysokość pionowa drabiny | 1.92 m |

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 5.7.2026

Podlega zmianom lub błędom.