



## XLstep S - 41227

Zaprojektowana z myślą o częstych zmianach lokalizacji: lekka i wytrzymała, z szeroką platformą, półką na narzędzia oraz stabilnymi stopkami drabiny.

### Opis produktu

- Zaprojektowana z myślą o częstych zmianach lokalizacji: lekka i wytrzymała, z szeroką platformą, półką na narzędzia oraz stabilnymi stopkami drabiny.
- Duża platforma zapewniająca bezpieczne i wygodne stanie także podczas dłuższych prac.
- Antypoślizgowe nakładki na drabiny z tworzywa dwuskładnikowego o dużej powierzchni styku.
- Platforma do stania z aluminiowych profili wytłaczanych (300 x 250 mm) zapewniająca bezpieczne i wygodne stanie także podczas dłużej trwających prac.
- Czyste ręce dzięki odpornym na ścieranie, anodowanym ramionom.
- Przestronna aluminiowa tacka z dużą ilością miejsca na narzędzia i drobne elementy.
- Wygodne wchodzenie i schodzenie po stabilnych stopniach o głębokości 80 mm.
- Potrójnie nitowane połączenie stopni z podłużnicami.
- Wysoce wytrzymałe taśmy poliestrowe z wszytą pętlą mocującą – trwałe i odporne na zużycie.
- Solidna konstrukcja do codziennego użytkowania: platforma i profile wykonane z wytłaczanego aluminium.





## Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

## Cechy produktu

Długość drabiny	2.64 m
Długość platformy	250 mm
Gwarancja	10 lat
Korytko do odkładania	Aluminium
Liczba stopni łącznie z podestem	7
Masa	10.2 kg
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	250 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powierzchnia podstawy	1,43 m × 0,62 m
Powłoka	anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	nitowane
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Rozpórka zabezpieczająca	Pas
Standardy	EN 131 professional
Szerokość platformy	300 mm
Wymiary transportowe	ca. 2.640 mm × ca. 620 mm × ca. 155 mm
Wysokość platformy	1.74 m



Wysokość podłużnicy	48 mm
Wysokość podłużnicy	42 mm
Wysokość podłużnicy części do wchodzenia/części podpierającej	48mm / 42mm
Wysokość robocza	3.75 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.62 m
głębokość stopni	80 mm
wysokość pionowa drabiny	2.42 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 20.5.2026

Podlega zmianom lub błędom.